病理科标本存放柜400L显示温度

产品名称	病理科标本存放柜400L显示温度
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联病理科专用标本存放柜400L显示温度 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

病理科建设的基本要求

病理科是大型综合必不可少的科室之一，其主要任务是在医疗过程中承担病理诊断工作，为临床提供明确的病理诊断，确定疾病性质，查明死亡原因。

病理科标本存放柜400L显示温度公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联病理科标本存放柜400L显示温度由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司（Fuyilian）为适应市场需求和谋求自身发展，我们吸纳了的企业管理模式，经营方式灵活，竞争优势强大，近年来我们赢得了良好的业绩，我们将继续以自己的实力与信誉积参与乃至的竞争，为、食品和化工等行业提供的设备与良好的服务！

福意联公司自成立以来坚决以精美的病理科标本存放柜400L显示温度产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“ 诚信经营 ”是我们的原则，“ 品质、服务至上 ”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“ 我们的成功是建立在您成功的基础之上 ”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

病理科标本存放柜400L显示温度推荐参数：

技术规格参数【型　号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【额定电流】2.4A

【噪　音】50dB（A）

【箱体尺寸】1267×680×1818 mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2～48℃

【制冷剂用量】R134a（382g）

病理科建设的设施

一、病理科基本设施的指导原则

(一)保病理科完成基本工作任务。 (二)保护病理工作人员免受污染。 (三)保护环境免受污染。

二、病理设备的基本工作空间

(一)病理科的常规工作需要在下列的各自独立的房间内进行：

(二) 较高技术层次的病理科还应设置：

1. 特殊染色和免疫化学染色实验室

2. 遗传和分子病理学实验室

3. 其他特殊检测实验室（例如超薄切片制备、电镜检测、 培养、流式术和其他新技术实验室）

4. 图书／电子信息／学术活动室 5. 进修病理医师教室

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4～38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4～38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4～38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0～100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0～100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48℃ 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门） 单门双锁， 【温度】2~8℃ 【尺寸】480ｘ490ｘ845mm

FYL-YS-128（发泡门） 单门双锁， 【温度】2~8℃ 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门） 单门双锁， 【温度】2~8℃ 【尺寸】480×470×840mm

病理科标本存放柜400L显示温度特点：整机保修一年，压缩机三年。并提供完善的。产品性能：的温控系统：箱体内部2个温度传感器，保持箱体内部温度2-8℃控温；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：的温度控制模块，温度控制精度±1℃。独特的制冷系统：采用无氟制冷剂，效压缩机，静音；风冷式效冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速。人性化设计：箱体采用

优异结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度1℃；箱内照明系统使箱体内部一目了然；优异可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗。*双门锁设计：实现双人双管，防止随意开启。微电脑控制温度数字显示，可调整温度恒定在波动范围小。

病理科标本存放柜400L显示温度

福意联以“ 以德敬人、以诚立人 ”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。

三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

病理科常规活检和快速活检工作的基本设施

（一）收发室

1. 办公设施

2. 紫外线柜

3. 合于个人和环境防污染要求的上、下水系统

4. 其他相关设备

（二）病理标本巨检和取材室

1.便于清洗、的屋顶、室壁和地面装修 2.室内紫外线设备 3.室内高效通风设施

8.自动录音设备（酌情安装，用于记录医师巨检标本时的语言描述） 9.标本储存柜（安装排风设备） 10.隔离服装（后使用） 11.其他相关设备。

（三）常规切片的预处理室和常规/快速制片室

1.排放有毒物质的室内高效通风设施（用于块和石蜡切片的 人工脱水流程）

2.符合个人和环境防污染要求的上、下水系统（包括独立的污水排泄系统和污水处理池）

3.室内紫外线设备

4.封闭式高效能通风柜厨（用于人工脱水流程）

5.实验台

6.脱水设备

7.块石蜡包埋机

8.石蜡切片机

9.恒温冷冻切片机

10.石蜡切片机

11.其他相关设备