

# LC椭圆齿轮流量计 精杰

产品名称	LC椭圆齿轮流量计 精杰
公司名称	合肥精杰仪表有限公司
价格	660.00/台
规格参数	品牌:精杰 型号:6-200 类型:容积式流量计
公司地址	肥东经济开发区金阳路5号
联系电话	18096403189

## 产品详情

品牌	精杰	型号	6-200
类型	容积式流量计	测量范围	0.04-340 ( m <sup>3</sup> /h )
精度等级	0.2 0.5	公称通径	6-200 ( mm )
适用介质	石油,化工,冶金,交通,食品 商业等各行业各种液体的 精确计量和调控	工作压力	1.6 2.5 4.0 ( MPa )
工作温度	-20 ~ +200 ( )		

1. 公称通径dn：6-100mm 2. 仪表精度±0.2%、±0.5%，重复性误差不超过基本误差限的1/3。 3. 介质粘度：0.3~3000mpa.s。 4. 介质温度：小型0~90，带发信器0~60，加热延伸管可达170；标准型0~60，带高温调整60~110，加高温调整并加热延伸管可达200 5. 流量计本体材料：铸钢（g2：材料组），不锈钢（f5：ocr18ni12mo2ti、f8：ocr18ni9ti材料组）。 6. 使用压力：1.6、2.5、4.0 mpa 7. 测量范围：0.04~340m<sup>3</sup>/h

本公司经营的系列椭圆齿轮流量计可选用机械显示表头和电子显示表头两种计数机构，显示表头具有显示累积流量、瞬时流量及回零功能，可实现现场显示和远传控制。对于不同的测量介质(酸、碱、有机液、油品、食品等)，流量计由不同的材质制成来测量。根据测量介质不同，椭圆齿轮流量计分为铸铁铸钢型、铸铁铸钢高温型、铸铁铸钢高粘型、不锈钢型，可广泛应用于石油、化工、轻工、冶金、食品、医药卫生、商业等部门管道液体的准确计量。产品特点 n 测量精度高、流量范围宽、重复性好，受液体粘度影响较小 n 表前不需要安装直管段 n 对被测液体的粘度变化不敏感，尤其适合于粘度较高液体的测量 n 结构简单、外形尺寸小、重量轻 n 安装容易，表前不需安装直管段

技术参数：口径：dn10-200mm 压力：pn1.0-6.3mpa 精度：0.2%、0.5% 介质：油品、化工液体、食品流体