

电子恒温箱加热造影剂

产品名称	电子恒温箱加热造影剂
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联电子恒温箱加热造影剂 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

造影剂加温器用途：CT造影剂恒温箱临床使用:造影剂是一种诊断用药，优良主要的成分是-。-的特点是
不透X线，因此在拍X光片时，可利用-在体内的分布产生对比；或使通常X线光片上看不到的管和软清晰
成影，以协助医生作出可靠的诊断。对比剂可以被注射到动脉或静脉中，并很快分布于管系统。对比剂
不会在体内代谢（用掉）或变化，它们将经过泌尿系统排出体外。当造影剂加热体温时，其粘稠度将会
降低约一半，因此，把加温的造影剂（尤其是高浓度的制剂）抽吸到注射器里就更容易得多。以临床上
经常用恒温箱加温造影剂。

电子恒温箱加热造影剂公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联电子恒温箱加热造影剂由福
意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详
情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一
个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司多次技术监督的嘉，“产品质量信得过”“信誉好”单位等。众志成城，奋斗不止，灵活**
，积进取，我们正以不畏艰辛的敬业精神向迈进，全力为的事业做出大的贡献！！福意联公司凭着雄厚
的技术力量，完善的检测手段，严密的质量管理，精良的加工设备，在同行业中占有一席之地。

福意联公司自成立以来坚决以精美的电子恒温箱加热造影剂产品外观设计，认真务实的工作精神，良好
周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的
宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计
方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8 ， 2-10 ， 2-20 等）恒温系列（4-38 ， 2-48 ， 37 ， 0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ， -25 ~ 10 ， -30 ~ 10 ， -12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ， -19 ~ 10 ， -20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

电子恒温箱加热造影剂推荐参数：

-

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4 ~ 38 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4 ~ 38 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4 ~ 38 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

电子恒温箱加热造影剂特点：宽电压带，适合电压不稳定地区。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警、断电报警和*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

电子恒温箱加热造影剂

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。