昆明cpvc电力管A昆明cpvc电力管厂A昆明cpvc电力管厂家

产品名称	昆明cpvc电力管A昆明cpvc电力管厂A昆明cpvc电力管厂家
公司名称	云南京亨环保科技有限公司
价格	16.50/米
规格参数	品牌:京亨 规格:160 产地:昆明
公司地址	云南昆明市滇池度假区景观路12号
联系电话	0871-63325959 15334397825

产品详情

昆明cpvc电力管A昆明cpvc电力管厂A昆明cpvc电力管厂家

昆明cpvc电力管连接方式有三种:承插式连接、法兰式连接、螺纹式连接

昆明cpvc电力管连接方式如下:1、承插式接头承插接头有:单密封圈承插接头;双密封圈承插接头、套式 接头;承插胶接接头。承插胶接接头是一种不用密封圈的承捅接头。装配时,在接触面上涂以枯接剂。 这是一种在小直径管线中***常用的接头形式。2、法兰式连接玻璃钢法兰可以用手糊法、纤维纯绕法、 模压法生产。模压法兰用于低压(3.5MPa以下)、小直径管(203mm以下)。玻璃钢法兰可以和泵、闷门金属 管道上已有的金麟法兰连接。3、螺纹式连接螺纹连接是小克径管道常用的机械连接接头。是一种锥形螺 纹接头,采用API标准规定的8牙圆螺纹。CPVC电力管连接注意事项:在安装cpvc电力管的螺纹接头之前 .先卸下管子两端的内外保护器,仔细地检查螺纹,要保证螺纹清洁和干燥。螺纹表面的沙子或其他异物 可能会划伤蛛纹而导致蛛纹错扣或失效。在涂螺纹密封脂之前,用水4螺纹清洗剂清洗脏螺纹的油污,并 用楠纱或碎布将其擦干,残留在螺纹根部任何液体都将妨碍良好的润滑。对于曾经使用过的管子要用干 净的钢丝别清理螺纹。在安装前在全部娜纹表面涂上一定***的探纹密封脂.保证上紧过程中的润滑和使用 过程中的密封。初次安装时, 先将两个接头用手插入、抽人深度范围是正负一扣, 以保证螺纹连接的一 致性。如果插人深度不够,可能有异物在抓纹L,再将接头拧开.擦去原有的螺纹密封脂,重新涂抹,再 进行连接。玻璃钢针螺纹过紧时会被损伤。初次上扣时应用手上,并保证蛛纹垂直,用手上双后再用带 钳或制造商推荐的管钳上紧,应谨懊使用动力管钳或钢管板钳,以防点接触报伤昔子,扭矩的大小通过 扭矩试脸.得出***小扭矩、***大扭矩和***佳扭矩。生产商推荐的扭矩应经过评价试验确认。昆明cpvc电 力管安装螺纹连接的cpvc电力管线管需要的工其和材料如下:铝带钳、雄擦钳、钢丝刷、管架、水篆螺纹 清洗剂和螺纹密封脂。