

昆明cpvc电力管A昆明cpvc电力管厂A昆明cpvc电力管厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 昆明cpvc电力管A昆明cpvc电力管厂A昆明cpvc电力管厂家 |
| 公司名称 | 云南京亨环保科技有限公司 |
| 价格 | 16.50/米 |
| 规格参数 | 品牌:京亨 规格:160 产地:昆明 |
| 公司地址 | 云南昆明市滇池度假区景观路12号 |
| 联系电话 | 0871-63325959 15334397825 |

产品详情

昆明cpvc电力管A昆明cpvc电力管厂A昆明cpvc电力管厂家

昆明cpvc电力管连接方式有三种：承插式连接、法兰式连接、螺纹式连接

昆明cpvc电力管连接方式如下：1、承插式接头承插接头有:单密封圈承插接头；双密封圈承插接头、套式接头；承插胶接接头。承插胶接接头是一种不用密封圈的承插接头。装配时，在接触面上涂以粘接剂。这是一种在小直径管线中***常用的接头形式。2、法兰式连接玻璃钢法兰可以手糊法、纤维纯绕法、模压法生产。模压法兰用于低压(3.5MPa以下)、小直径管(203mm以下)。玻璃钢法兰可以和泵、阀门金属管道上已有的金麟法兰连接。3、螺纹式连接螺纹连接是小口径管道常用的机械连接接头。是一种锥形螺纹接头，采用API标准规定的8牙圆螺纹。CPVC电力管连接注意事项：在安装cpvc电力管的螺纹接头之前，先卸下管子两端的内外保护器，仔细地检查螺纹，要保证螺纹清洁和干燥。螺纹表面的沙子或其他异物可能会划伤蛛纹而导致蛛纹错扣或失效。在涂螺纹密封脂之前，用水4螺纹清洗剂清洗脏螺纹的油污，并用楠纱或碎布将其擦干，残留在螺纹根部任何液体都将妨碍良好的润滑。对于曾经使用过的管子要用干净的钢丝别清理螺纹。在安装前在全部娜纹表面涂上一定***的探纹密封脂.保证上紧过程中的润滑和使用过程中的密封。初次安装时，先将两个接头用手插入、抽入深度范围是正负一扣，以保证螺纹连接的一致性。如果插入深度不够，可能有异物在抓纹L，再将接头拧开.擦去原有的螺纹密封脂，重新涂抹，再进行连接。玻璃钢针螺纹过紧时会被损伤。初次上扣时应用手上，并保证蛛纹垂直，用手上双后再用带钳或制造商推荐的管钳上紧，应谨慎使用动力管钳或钢管板钳，以防点接触报伤昔子，扭矩的大小通过扭矩试验.得出***小扭矩、***大扭矩和***佳扭矩。生产商推荐的扭矩应经过评价试验确认。昆明cpvc电力管安装螺纹连接的cpvc电力管线管需要的工具和材料如下:铝带钳、雄擦钳、钢丝刷、管架、水篆螺纹清洗剂和螺纹密封脂。