

法兰蝶阀 沃特斯阀门 蝶阀

产品名称	法兰蝶阀 沃特斯阀门 蝶阀
公司名称	沃特斯阀门(南京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112
联系电话	18114458894

产品详情

阀门维护时，也要注意电动头及其传动机构中进水问题。尤其在雨季渗入的雨水。一是使传动机构或传动轴套生锈，二是冬季天气原因。造成电动阀操作时扭矩过大，损坏传动部件会使电机空载或超扭矩保护跳开无法实现电动操作。传动部件损坏，手动操作也无法进行。在超扭矩保护动作后，手动操作也同样无法开关，如强行操作，将损坏内部合金部件。

钢和铁都是以铁为基础，以碳为主要添加元素的合金，统称为铁碳合金，法兰式蝶阀，把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼，即得到铸铁(液状)，把液状铸铁浇铸成铸件，这种铸铁叫铸铁件。

随着阀门行业的不断发展，技术也在不断的成熟，法兰蝶阀，现如今推出的电动两通阀门应用非常广泛，在很多场合都有应用。但是由于这个产品推出时间不长，很多人对这种阀门的安装不太了解，下面我们就让气动阀门公司来给大家进行详细介绍一下，蝶阀，供大家参考使用：

安装前必须仔细阅读说明书，切断有关电源并必须由专业技术人员进行安装。

水流方向必须同阀体上的箭头方向相同。

阀体须位于盘管接水盘上方，以保证出现滴水时落入接水盘中。

阀体及驱动器必须安装于垂直方向 $\pm 60^\circ$ 范围内，其上方应至少有30mm空间用于拆装。与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修

金属硬密封蝶阀的保养以及安装注意事项：

管道安装事项：

1：金属硬密封蝶阀在安装管道之前查看阀门驱动执行器上面的指针查看是否阀门已经关闭。

2：在安装阀门之前先打开阀门将阀门打开90度，清洗密封面上面的保护油，以及阀座上面的污渍，蝶阀厂家，清理后将阀门关闭。

3：管道焊好法兰之后因把留在管道内的焊渣清理干净，若不清理干净在管道中粘在密封面或者阀杆之间阀门容易卡死状态。

4：安装过程中单向密封蝶阀安装时候安装流水方向应与阀体上面的流水箭头方向一致。

阀门的保养手册：

金属硬密封蝶阀在使用期间需要保养部位：

一：手动阀门驱动部分齿轮之间加注润滑油。

二：阀门压盖密封处加注润滑油，锁紧螺帽。

法兰蝶阀-沃特斯阀门-蝶阀由沃特斯阀门(南京)有限公司提供。“中线蝶阀,排泥阀,法兰蝶阀,金属蝶阀,闸阀,止回阀等”就选沃特斯阀门(南京)有限公司(www.tws-nj.com)，公司位于：南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112，多年来，沃特斯阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。沃特斯阀门期待成为您的长期合作伙伴！