

新风系统工程 合肥若鱼公司 合肥新风系统

产品名称	新风系统工程 合肥若鱼公司 合肥新风系统
公司名称	合肥若鱼信息科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区鸿泰苑别墅区2区15栋
联系电话	13739271529

产品详情

中央新风系统的施工安装过程中需要考虑的主要问题：

- 1、首先需要考虑采用什么管路，优先采用硬管路；
- 2、需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失；
- 3、满足客户室内整体设计吊顶高度的要求；
- 4、需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可，新风系统厂家，不能以破坏房间的整体结构为代价；
- 5、出风口位置与空调送回风口位置的选择和处理。

新风系统

热交换平衡式新风

采用空气全热交换设备，实现室内排风和新风同时等量转换，并且换气的同时，新风通过全热交换器回收排风中大部分的热（冷）量和水份，使排风造成的空调能量损耗减少到zui低。

选用这种系统，需要在室内分别布置新风管和排风管，同时也要有一个总的进风口和总的出风口。这种系统的优点：热效率高，室内的空气，可以用来加热或冷却新进入的新鲜空气，减少室内的能量损失。

缺点：室内屋顶要走管道，同时也存在新风管道的清洁问题。有引起二次污染的可能。

新风选型注意事项

1、一般来讲，新风系统公司，为使环境对流顺畅，系统排风量=新风量。但卫生间、厨房要保持一定的负压，新风系统工程，而手术室要保证一定的正压，因此卫生间通常只有排气系统，在距室内地面不大于1.2m处安装自然送风口。

2、体育馆、会议厅和影剧院等可根据上座率结合换气次数确定新风量进行选型。

新风系统

住宅新风系统简介

住宅新风系统主要由位于建筑物厨房或卫生间的新风机通过新风管道将风机提供的新风源源不断的送入卧室、起居室，在安装机组的厨房或卫生间的墙面上安装污风进气口排出室外或烟道，同时通过交换器和新风进行能量交换，合肥新风系统，降低能耗。至此，住房内便完成了通风换气的过程。

住宅新风系统的维护

住宅新风系统的维护很简单，主要是清理过滤网，过滤网堵塞对新风量将有很大影响。安装新风主机时应留有检修口以方便过滤网更换等。对热回收式新风机组还要考虑每半年或1年要取出热交换器清扫一下，以避免回收效率降低。检修口的另外目的是在风机电机发生损坏时可以更换。一般检修口的尺寸是400×400mm。

新风系统工程-合肥若鱼公司-合肥新风系统由合肥若鱼信息科技有限责任公司提供。新风系统工程-合肥若鱼公司-合肥新风系统是合肥若鱼信息科技有限责任公司（www.nmyth.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。