

防腐木户外 银川瑞纳君成 永宁防腐木

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 防腐木户外 银川瑞纳君成 永宁防腐木 |
| 公司名称 | 宁夏瑞纳君成防腐木业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宁夏银川市望远工业园区7座-24号 |
| 联系电话 | 18009599675 |

产品详情

防腐木质量如何辨别？

可以首先从木材整体上看是否规格，正确而且整齐没有太大误差。一般较薄的板材误差应小于0.5-1mm;较大规格的料的整体误差也不应大于2mm。一般通过生产线下的料，永宁防腐木，规格整齐基本没有误差。而手工加工的料则有较大误差，会造成施工难度。此外，对于刨光料，则还需看一下表面刨光的质量，平滑自然的为好。对于进口的防腐木还可以从它的防腐过程来看。防腐木会在密封的汽缸内施压，使防腐药剂深化木材细胞，化学反应联系了防腐药剂和木纤维，构成一种不解的化合物，经五十年的可滤性实验，已证明所发生的化学物是不容解的，进口的防腐木都有经二次窑干处置，使木材在使用过程中的变形和裂缝大大减小。而有些防腐木的防腐剂量和加工处理技术劣质，用一段时间就有问题出现。

防腐木的几个常见问题

1、为什么板材会有色差？

答：因为做过CCA或ACQ的防腐药剂浸渍处理，化学成分药剂导致表面上的绿色。板材分为心材和边材，心材属于天然防腐，绿色多为边材，做防腐处理主要就是针对边材来说的。且色差会因在室外长期使用逐渐消失。

2、是否可以抵御室外恶劣的环境？

答：可以。各类标准的防腐木均为室外专用防腐木并且保证在风吹日晒雨淋的情况下20年不腐烂、防白蚁、防真菌、防霉变。

3、木材的生长及防腐处理的流程是怎样的？

答：整个生产流程：从原木采伐 锯木厂制材 窑干 产品分级 浸渍材检测 高温定性 真空/高压浸

渍 刨光/机械加工 自然风干或再次窑干 包装运输 用户

一，成材储存分为干燥前的贮藏和干燥后的贮藏，干燥前的储存，既木材自然干燥过程，其方法已近在前面叙述，干燥后的木材储存，又分为自然干燥材的储存和人工干燥，的储存，木材进过自然干燥后，可采用密度堆积来储层，一般堆放在板院内或者棚舍下，猜对应采用盖顶法，避免雨水的渗入，人工干燥的木材，防腐木户外，其含水率较低，均在15%一下，有条件的地方储放在室内或采用取其他遮盖方法，避免和打起接触，防腐木规格，以避免防腐木材吸湿膨胀。

二，木材储存中的管理，防腐木材在储层过程中，防腐木价格多少，应该采用妥善的科学管理方法，储层中的防腐木材，。要经常检查其是否有缺陷如裂纹，翘曲发生，是否有腐朽，虫害发生，有无发生火灾的危险等等，木材数层中出现的裂纹和翘曲，多是由于木材堆积方法不当引起的，应及时纠正错误的堆刹方法，木材储层中出现腐朽和虫害，多是由于温度湿度以及木材含水率造成的。

防腐木户外-银川瑞纳君成(在线咨询)-永宁防腐木由宁夏瑞纳君成防腐木业有限公司提供。宁夏瑞纳君成防腐木业有限公司 (rnffm01.tz1288.com) 是一家专业从事“宁夏防腐木,银川防腐木,防腐木”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“防腐木”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瑞纳君成在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！