

摩天轮多少钱 吉米游乐 摩天轮

产品名称	摩天轮多少钱 吉米游乐 摩天轮
公司名称	西安吉米游乐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区灞桥北街
联系电话	13186152856

产品详情

永乐桥摩天轮结构布置。摩天轮塔架起自子牙河两岸，摩天轮多少钱，根部间距125.4m。塔架作为轮盘支承结构承受轮盘传递来的力与弯矩作用，摩天轮构件采用箱型截面，摩天轮，规格为 4000 × 3500 × 40。从侧立面上来看，摩天轮价格，摩天轮塔腿和塔柱的三肢构件在同一个与竖平面夹角9.624°的倾斜空间平面内，塔柱顶端的横梁(主轴)沿横桥向水平放置，摩天轮工作原理类似一个大的门式刚架，主轴采用截面2800 × 60 钢管。

摩天轮结构的施工技术和方法，应根据具体的结构形式和现场条件。目前，摩天轮结构的施工方法可归纳为以下3种。摩天轮地面拼装、整体吊装法：地面拼装、整体吊装法有利于钢结构安装，摩天轮图片，安装精度易保证，但摩天轮结构规模和重量一般较大，所以需要较大的施工场地和较强的起吊能力。中心旋转安装法，是指摩天轮支承塔架和轮轴安装就位后，以塔架设置工作平台，或利用起吊系统从中心向外围逐圈安装摩天轮结构体系，在一些中、小型的摩天轮安装工程中应用较多。

摩天轮的支撑结构分为有桁架钢柱式、无横撑钢柱式、钢柱拉索组合式、人字架立柱式。摩天轮的驱动系统，摩天轮是通过电气驱动的，早期建造的摩天轮多采用电气驱动。现阶段建造的摩天轮多采用进的液压驱动摩擦轮传动装置，这种驱动系统具有体积小、质量轻、维护保养方便、能耗省、运行成本低、设备安全、可靠性高等特点，英国摩天轮伦敦眼就是这种驱动方式。

摩天轮多少钱-吉米游乐-摩天轮由西安吉米游乐设备有限公司提供。西安吉米游乐设备有限公司(www.jimiyoule.com/) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！