

海瑞轴承 3056204A轴承 轴承

产品名称	海瑞轴承 3056204A轴承 轴承
公司名称	山东海瑞轴承制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临清市潘庄工业园
联系电话	13963582552

产品详情

临清海瑞轴承制造有限公司专业生产双列角接触球轴承、双列深沟球轴承、汽车轮毂轴承、汽车空调压缩机电磁离合器轴承、方孔农机轴承、LR5系列双列角接触滚轮轴承等。公司检测仪器精良齐全，对产品的加工进行严格的监控和检测，E3056305A轴承，确保产品质量，以先进的制造工艺和现代化管理手段，为广大客户提供高质量的轴承产品。

滚动轴承套圈与滚动体材质选择

1、高碳铬轴承钢

绝大多数轴承套圈和滚动体都采用专用钢材制造。用高碳铬轴承钢(GCr15和GCr15SiMn与ZGr15和ZGCr15SiMn)制造套圈和滚动体。

2、渗碳轴承钢

用渗碳轴承钢等制造的套圈和滚动体，其硬度为：套圈和滚动体为HRc60~64，一般适合于工作温度为-40~140摄氏度范围，油与脂润滑正常，能在较大冲击振动条件下使用，如机车车辆及轧钢机用轴承等，但该钢种的热处理工艺比较复杂。

3、耐热轴承钢

用耐热轴承钢制造的套圈的滚动体，其硬度：套圈和滚子为HRc60~64，钢球为HRc61~65，在润滑正常的情况下，适用于工作温度为120~250摄氏度，如航空发动机、燃气涡轮机等主轴工作条件。

4、耐腐蚀轴承钢

用耐腐蚀轴承钢制造套圈和滚动体，其硬度为：套圈和滚动体不应低于HRc58，适用于水、硝酸、化学试剂等腐蚀性介质，温度为-253~350摄氏度。

临清海瑞轴承制造有限公司专业生产双列角接触球轴承、双列深沟球轴承、汽车轮毂轴承、汽车空调压缩机电磁离合器轴承、方孔农机轴承、LR5系列双列角接触滚轮轴承等。公司检测仪器精良齐全，对产品的加工进行严格的监控和检测，确保产品质量，以先进的制造工艺和现代化管理手段，轴承，为广大客户提供高质量的轴承产品。

深沟球轴承使用时应注意事项

- 1、轴和深沟球轴承室公差的选择与控制：深沟球轴承压入深沟球轴承后应转动灵活无阻滞感。如有明显转动不灵活，则表明轴的尺寸太大了，公差要下调。
- 2、深沟球轴承的装配方式：因为深沟球轴承是高精度产品，如装配不当很容易对深沟球轴承沟道造成损伤，导致深沟球轴承损坏。
- 3、装配异物的防止：深沟球轴承在装到转子上做动平衡时很容易将动平衡时产生的铁屑进入深沟球轴承内部，3056204A轴承，因此最好是装深沟球轴承前做动平衡。
- 4、漆锈的预防：漆锈的特征是多发在封密式的电机，电机在装配时声音很好，但在仓库内放了一段时间后，电机异响变的很大，拆下深沟球轴承有严重生锈现象。

山东海瑞轴承制造有限公司拥有先进的生产设备，技术力量雄厚，职工素质高，工艺精湛。本企业坚持“质量为先，品质为本”的经营宗旨，一如既往为广大新老客户提供优质产品。多年来，公司以“同心拼搏，求实开拓”为企业精神，3056215A轴承，奉行“质量第一，用户至上”的宗旨，坚持方法“以工作质量保证产品质量，质量就是海瑞的信誉和生命”这一质量方针。

公司总经理携全体员工热诚欢迎国内外客户光临指导，并为你提供周到、满意的服务，愿为您真诚合作，共创辉煌！

海瑞轴承(图)-3056204A轴承-轴承由山东海瑞轴承制造有限公司提供。海瑞轴承(图)-3056204A轴承-轴承是山东海瑞轴承制造有限公司（www.hrtzc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：辛经理。同时本公司（www.jiaojiechuqiuzhoucheng.com）还是专业从事双列角接触球轴承，3056类轴承，双列角接触球轴承厂家的厂家，欢迎来电咨询。