

白铁直管 洪山区白铁 武汉诚运力通

产品名称	白铁直管 洪山区白铁 武汉诚运力通
公司名称	武汉诚运力通通风管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市中北路171号
联系电话	13554326240 13554326240

产品详情

现在白铁通风管道材质也非常的多，选择什么材质的呢?首先为您介绍的就是不锈钢，这是一个非常好的材质，白铁工艺，轻便，白铁制作，牢固，非常的好用

钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等。这些材质针对了不同的行业使用，具体分类还看是做什么用的。

净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等。

通风管道为胶结料中碱玻璃纤维为增强材料、加入填充材料和改性剂等所制成的一种管材。它具有不燃烧、属不燃材料A级，耐腐蚀、强度高和重量轻等特点。在建筑工程、地下工程及工业厂房的通风中，洪山区白铁，它已经完全取代了不耐燃的有机玻璃钢通风管，并在逐步取代防腐性能差的镀锌铁皮通风管。尤其是在湿度大的地下工程和长江以南地区，它的优越性更为显著。

白铁风管安装必须要符合的规定

(1)在通风管道穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小

于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

(2)白铁风管安装必须符合下列规定：

1)风管内严禁其他管线穿越;

2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口;

3)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

(3)输送空气温度高于800C的风管，应按设计规定采取防护措施。

(4)风管部件安装必须符合下列规定：

1)各类风管部件及操作机构的安装，应能保证其正常的使用功能，并便于操作;

2)斜插板风阀的安装，阀板必须为向上拉启;水平安装时，阀板还应为顺气流方向插入：

3)止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。

(5)手动闭阀安装，阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。

(6)风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合设计与风管加工必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计。

通风管一般有：船用通风管有正压通风管和负压通风管及PE薄膜通风管。

通风管、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等；伸缩通风管，阻燃风管，铝箔复合保温管；中央空调保温软管。

按用途分

通风管一般有：净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒；消防烟道通风管等。

按形状分

通风管一般有：圆形、矩形、螺旋形、波纹形等。

白铁直管-洪山区白铁-武汉诚运力通(查看)由武汉诚运力通通风管道工程有限公司提供。白铁直管-洪山区白铁-武汉诚运力通(查看)是武汉诚运力通通风管道工程有限公司(www.whcylt.cn)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:周经理。同时本公司(www.cfsbgc.com)还是专业从事厨房设备工程,餐饮厨房设备工程,酒店厨房设备工程的厂家,欢迎来电咨询。