

东湖新技术开发区白铁 白铁放样 诚运力通

产品名称	东湖新技术开发区白铁 白铁放样 诚运力通
公司名称	武汉诚运力通通风管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市中北路171号
联系电话	13554326240 13554326240

产品详情

风管，是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶（如中性玻璃胶）。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。

通风管是中空的用于通风的管材，白铁大小头，多为圆形或方形。通风管制作与安装所用板材、型材以及其它主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，白铁通风管道，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。

白铁和不锈钢一样是一种合金，只不过白铁的合金材料的含量比较低，不锈钢的那些合金材料例如什么磷啊铜啊之类的合金元素含量比较高。不同的规格含有的合金元素量不同，但是不锈钢里面的那些合金元素的含量最低也有百分之十。而白铁里面的那些合金元素含量只有百分之几，甚至有些规格比较低的耐候钢那些合金元素含量只有百分之零点几。

随着白铁加工工艺的快速发展，现在还出现了一种防火白铁，东湖新技术开发区白铁，这种黑白铁拥有强大的防火性能，有些不需要特定的防火涂装的地方，那些的防火涂装材料可以用白铁来代替了。而且黑白铁的防火性能不像那些防火涂装的防火需要定期的进行修补，白铁的防火具有长期不变的特点。

四种白铁风管类型的比较

纤维脱落

风管内壁复合玻璃丝布，具有屏蔽纤维分散的能力。在管内风速15m/s条件下，风管内壁纤维不脱落，完全符合国家卫生标准，确保室内空气质量和环境。纤维织物风管：材料是纺织物不是附着纤维，白铁放样，在25m/s的风速下，纤维脱落率小于0.1%。

清洗维护

镀锌薄钢板风管:需动用先进的风管清洗技术，甚至今年流行的清洗机器人，耗资大、周期长。

无机玻璃钢风管：同铁皮风管

复合玻纤板风管：因其表面疏松多孔的结构，细菌霉菌易滋生，但不宜清洗。

纤维织物风管：拆卸后直接放入洗衣机，拆装周期短。

东湖新技术开发区白铁-白铁放样-诚运力通(推荐商家)由武汉诚运力通通风管道工程有限公司提供。东湖新技术开发区白铁-白铁放样-诚运力通(推荐商家)是武汉诚运力通通风管道工程有限公司(www.whcylt.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司(www.cpaiyan.com)还是专业从事抽排烟，厨房抽排烟，餐饮抽排烟的厂家，欢迎来电咨询。