

真空乳化机 无锡市永如轻化设备 均质真空乳化机

产品名称	真空乳化机 无锡市永如轻化设备 均质真空乳化机
公司名称	无锡市永如轻化设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市洛社镇张镇工业园32号
联系电话	13961858098

产品详情

乳化机TRL1管线式设备安装位置的选择与容器最近的部位如容器的底部。使管路必须简单直接，尽可能减少使用弯头管路构件。从而减少物料在流通过程中的阻力。WRL间歇式设备安装位置的选择与容器保持垂直水平为宜，真空乳化机报价，如倾装时，一定要密封良好，全自动真空乳化机，要防潮、防尘、防湿、防爆。在开机之前，首先盘转动主轴，手感应觉轻重均匀、灵活、无其它摩擦声和异常声。TRL1管线式管线式设备在安装管路上时，进出口管道采用快装式卡箍活接结构。

高剪切乳化机的乳化程度和什么有关？

行业资料随着乳化技术的引进，国产高剪切乳化机的生产厂家遍地开花，然而由于技术水平的差异，各个厂家设备的质量也是良莠不齐。乳化设备的质量与乳化的效果或者说是乳化程度有直接的关系，那么乳化程度和什么有关？

高剪切乳化机的乳化程度和什么有关？

1 均质头的形式

2 均质头的剪切速率，速率越大，均质真空乳化机，乳化效果越好

3 均质头的齿形结构，细齿越细效果越好

4 物料在分散墙体的停留时间，乳化分散时间，在相同电机下，流量越小，效果越好

5 循环次数越多，效果越好

高的转速和剪切率对于获得超细微悬浮液是最重要的。YK意凯研发的ZJR乳化机引进了德国的先进技术

，设备在电机的机械能下，定转子所产生的高速剪切力所造成的湍流，可以使物料的粒径范围小到纳米级，让物料分布均匀，乳化效果更好。

乳化机设备的轴封，双端面集装式机械密封无死角，内置式机械压力平衡系统冷却及润滑机械密封，显示压力，至16bar，完全依照医药规范要求，进行表面处理，出口无死角，这些都是特殊荣誉。DR系列机器转子线速度为23m/s，三级高剪切分散机器，主要用于微乳液及超细悬乳液的生产。由于工作腔体内三组分散头（定子+转子）同时工作，乳液经过高剪切后，液滴更细腻，真空乳化机，粒径分布更窄，因而生成的混合液稳定性更好，三组分散头均易于更换，适合不同的工艺应用。该系列中不同型号的机器都有相同的转速和剪切率，非常易于扩大规模生产。适宜的温度。真空乳化机-无锡市永如轻化设备-均质真空乳化机由无锡市永如轻化设备厂提供。真空乳化机-无锡市永如轻化设备-均质真空乳化机是无锡市永如轻化设备厂（www.83303888.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。