

石材幕墙维修 悦欣幕墙 南京幕墙维修

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 石材幕墙维修 悦欣幕墙 南京幕墙维修 |
| 公司名称 | 南京悦欣幕墙配套工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市江宁区天元东路779-867号天景山商业中心8幢202 |
| 联系电话 | 13770574188 |

产品详情

干挂石材幕墙的相关知识

干挂石材幕墙的相关知识

施工基层准备要求？

清理预做饰面石材的结构表面，同时进行吊直、找规矩，弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。

挂线：按设计图纸要求，石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线，以便随时检查垂直挂线的准确性，园区幕墙维修，保证顺利安装。竖向挂线宜用 1.0~2 钢丝为好，下边沉铁随高度而定，上端挂在专用的挂线角钢架上，角钢架用膨胀螺栓固定在建筑物大角的顶端，一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方，并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。

以下是小编整理的几个关于选购门窗注意的细节

第一：门窗质材壁厚不能低于1.5毫米，中间的隔热条要保证是PA66尼龙而不是pvc材质，南京幕墙维修，因为PVC的热膨胀数值和铝材相差太大，时间长了会出现分离的情况，隔热条不要宽度不要低于2厘米，不然起不到控温效果，结果要具备排水系统。

第二：选用节能玻璃，

第三：五金件要么选择品牌五金件或者厂家一同生产的五金件。

第四：安装一定要规范，要不然再好的窗户，石材幕墙维修，效果也会差，盯着安装施工人员，发泡剂打满，密封胶封严。

第五：检查材料清单，查看材料的来源是否同广告一致。

第六：保修单等单据，以便后期维修退换货问题。

(6) 幕墙选用石材的纹理、色调、构图、线型等应与建筑物立面其它部位相协调。

(7) 板块运输、存放保管要分类摆放，防止混淆；板块要轻拿轻放，防止板块因碰撞造成破损。

(8) 加工的石板，玻璃幕墙维修施工，石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷，其它部位崩边不大于5mm×20mm，或缺角不大于20mm时可修补后使用，但每层修补的石板块数不应大于2%，且宜用于立面不明显部位。

幕墙玻璃安装

(1) 吊车将玻璃移近就位位置后，司机要听从指挥长的命令操纵液压微动操作杆，使玻璃对准位置徐徐靠近。

(2) 上层工人要把握好玻璃，要注意防止玻璃在升降移位时碰撞钢架。待下层各工位工人都能把握住手动吸盘后，可将拼缝一侧的保护胶套摘去。利用吊挂电动吸盘的手动倒链将玻璃徐徐吊高，使玻璃下端超出下部边框少许。另外，有工人用木板依靠玻璃下端，保证在倒链慢慢下放玻璃时，玻璃能被放入到底框槽口内，要避免玻璃下端与金属槽口磕碰，这点要非常注意。

(3) 玻璃定位。安装好玻璃吊夹具，吊杆螺栓应放置在标注在钢横梁上的定位位置。反复调节杆螺栓，使玻璃提升和正确就位。玻璃就位后要检查玻璃侧边的垂直度，以后就位的玻璃只需检查与已就位好的玻璃上下缝隙是否相等，且符合设计要求。

玻璃安装就位后注胶和清洗阶段，这时需在室外另行搭建一排脚手架，由于全玻璃幕墙连续面积较大，使室外脚手架无法与主体结构拉接，所以要特别注意脚手架的支撑和稳固。施工中各操作层高度都要铺放脚手板，顶部要有围栏，脚手板要用铁丝固定。在搭建和拆除脚手架时要格外小心，不能从高处向下抛扔钢管和扣件，防止损坏玻璃。

石材幕墙维修-悦欣幕墙(在线咨询)-南京幕墙维修由南京悦欣幕墙配套工程有限公司提供。石材幕墙维修-悦欣幕墙(在线咨询)-南京幕墙维修是南京悦欣幕墙配套工程有限公司(www.njyxmq.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司(www.weixiumq.com)还是专业从事南京幕墙维保，幕墙维保公司，幕墙维保公司电话的服务商，欢迎来电咨询。