

# 安装车库门厂家批发免费咨询凯镁 利津车库门

产品名称	安装车库门厂家批发免费咨询凯镁 利津车库门
公司名称	临朐县凯镁车库门制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县铝型材配件区南邻9号
联系电话	15095161079 15095161079

## 产品详情

翻板车库门，金碧辉煌、沉稳厚重，给人的常常是一种庄严神圣的感觉。铜门，以前常用于深宅要地既是身份的象征也是护佑门内平安的坚固屏障。如今铜门开始现身于家居被引入公寓、别墅其气度非凡的外观.坚固耐用的特性为主人撑足了面子。手机之间通过蓝牙实现数据共享已成为常理，将手机变身为遥控器为人们的生活带来无限方便。与此同时，蓝牙的实际应用将迅速改变人们的工作方式，并大大提高人们的生活质量[4]。因此，利津车库门，笔者主要采用蓝牙技术实现单片机对步进电机的控制，从而实现自动控制车库门开启、关闭的各种功能。1整体系统组成该系统基于模块化设计，由单片机zui小系统、蓝牙模块、步进电机驱动模块、LED灯和LCD液晶模块以及蜂鸣器等组成。

### 翻板车库门门体材料

门板为双层复合型板，总厚度为40mm，高度约为500mm。板材厚度为0.326mm。门侧采用2.0mm镀锌钢板密封包边，外观为方格款式。

彩钢板先经双面热镀锌处理：冷轧钢板连续热镀锌处理后，双面标准镀锌附着量为275/m以上。

门板内填充高密度聚氨酯发泡材料。金属板与聚酯发泡材料结合紧密，别墅车库门，保温层无孔洞，形成整体，金属板与保温层保证10年以上不分离。门体能抗风压42m/秒(12级)；

门体表面压方框，同时表面进行压橘皮纹处理，具有浮雕效果。

### 翻板车库门五金配件

导轨：采用1.5?厚镀锌钢板，一次成形。

边铰链：采用1.5mm钢板制成，兰白镀锌(去油除渍，酸洗磷化处理，再镀锌)处理。

滚轮：滚轮内采用进口轴承密封处理，外层用白色尼龙压铸而成。高度耐磨损，抗老化，使用寿命长

。 弹簧：采用70#扭拉力，表面电泳防锈处理。

密封条：门扇下端及轨道与墙体连接处设有密封胶条，高度耐老化，环保，抗寒冷，长期使用不变形，能有效地抵御风沙、雨水的侵蚀。

其余五金件采用优质冷轧钢板精制而成，热镀锌或兰白镀锌，表面烤漆(二涂二烤)。

使用翻板车库门遥控器可以打开大门而不离开车辆。

停电时，卷闸车库门开门机不会操作，安装车库门，将被锁定，直到你手动打开它。

手册(紧急)版本是只有从内部访问的车库，所以你必须能够访问你的车库。

手动门孔过程也很有用如果车库开门器失败或发射机是错误的。

定位紧急释放绳。 线将垂中心铁路的卷闸车库门机制，应该接近卷闸车库门的顶部。

把紧急线断开卷闸车库门的门。

把卷闸车库门直直到门完全打开。 确保门在离开前必须保持开放的无人值守。

手动关上门，直到到达地面。 很多卷闸车库门不能锁从外面如果关闭和断开车库开门器。

如果你从里面手动关门，你可以将卷闸车库门的门，所以它将被锁定。

安装车库门-厂家批发免费咨询凯镁-利津车库门由临朐县凯镁车库门制品厂提供。安装车库门-厂家批发免费咨询凯镁-利津车库门是临朐县凯镁车库门制品厂（[www.lqkmm.com](http://www.lqkmm.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝经理。