

亳州智能道闸 安徽隆门智能科技 小区智能道闸 安装

产品名称	亳州智能道闸 安徽隆门智能科技 小区智能道闸 安装
公司名称	安徽龙驿停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区绿地瀛海大厦A座1306室
联系电话	15395086991

产品详情

停车场道闸的安装：

- 1、水平问题：道闸应该安装在水平面上，亳州智能道闸，如果路面不平有坡度，应该搭建水平台，接线安装方面按图纸进行就可以了，一般不会有有什么问题。
- 2、地感线圈的测试：在智能停车场系统接好线时，就可以对地感线圈进行测试了，不要等到埋好地感线后才测试。测试方法是，地感红灯闪烁时，用铁板放在线圈上，红灯长亮时取走铁板，闸杆自动落下则正常。
- 3、地感线圈的安装：地感线圈在一个车道上一般安装2个，前后各一个。安装方法是把路面切开一个深10厘米，车牌识别智能道闸系统，640x960.8M的方形巢，四个角切成45度，放置5到6圈线就好，小区智能道闸 安装，压紧，线圈内部不允许有接头、破损，安装好后，用干水泥封好。
- 4、闸杆长度裁剪的问题：如果对闸杆进行裁剪，智能道闸哪家好，那么就需要根据杆长重新调整力矩平衡，可以避免出现电机过热及磨损减速箱。

道闸安装要注意哪些呢？

一、闸机固定

将道闸竖直放在混凝土地面上，或道闸基础上、或安全岛上，根据现场情况，摆放好道闸安装的位置，打开道闸的门，用铅笔在固定孔上画好固定螺丝的位置，将道闸移开用 14的冲击钻头打好固定螺丝，但注意安装位置下的管线别损坏，再用 12膨胀螺丝固定闸机，每个螺丝上一定要加装垫片、簧垫，固定好闸机后，闸机一定要棉布拭擦干净，保持清洁。

二、闸机接线

接线前检查机箱内线标识是否清晰，否则请做好线标。尺量线到机箱接线端子长度，留1米余量的线后剪断多余的线。用压线钳把套上冷压端子的线压好，再把压上冷压端子的线依照接线图接到机箱端子上。检查接好的线是否接正确，是否端子未拧紧。

智能道闸与传统道闸有什么不同？

随着汽车工业的不断发展以及汽车数量的日益剧增，对道闸的质量要求也越来越高，道闸是停车场系统的一个重要组成部分，在停车场系统也起到决定性的关键作用。道闸性能及使用寿命更是用户在选购中考虑较多的因素。

传统的道闸采用有冲击的方式刹车，极大影响了产品的寿命，而级智能道闸采用先进的变频技术，起落顺滑，停止时不会弹跳，彻底1解决了寿命短、维护量大的问题。早期的道闸通常会存在一系列问题，有时会在闸杆降落的时候造成事故，容易对行人和过往车辆造成损害。而智能道闸的出现大大减少了这类事故的发生。

亳州智能道闸-安徽隆门智能科技-小区智能道闸 安装由安徽隆门智能科技有限公司提供。亳州智能道闸-安徽隆门智能科技-小区智能道闸 安装是安徽隆门智能科技有限公司（www.longmenkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.hfdzxt.com）还是专业从事合肥道闸，安徽道闸，合肥道闸系统的厂家，欢迎来电咨询。