

密封橡胶圈 橡胶圈 迪杰橡塑

产品名称	密封橡胶圈 橡胶圈 迪杰橡塑
公司名称	日照迪杰橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	15898988549

产品详情

安装o型圈的注意事项：

- 1、安装前首先进行外观检查，表面不得有飞边毛刺、杂质、灰尘等缺陷及刮伤，断面直径要均匀；
- 2、安装前先涂上液压油或润滑脂；
- 3、安装时要防止扭曲或打折、翘起。同时要防止器具刮伤；
- 4、o型圈安装的断面直径压缩量占（ $d_1 + d_2$ ）为5%—3.5%，用于固定密封取得偏大值，橡胶圈价格，用于活动密封取偏小值；
- 5、安装时要先考虑o型圈硬度，根据密封间隙和工作压力来选择适当的o形圈的硬度，橡胶圈，橡胶硬度应随工作压力高低与间隙大小而变化，橡胶圈厂家哪家好，压力高，间隙大时硬度应稍大，反之则稍小；

橡胶是高弹性的高分子化合物。分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成；合成橡胶是由各种单体经聚合反应而得。橡胶制品广泛应用于工业和生活各方面。按形态分为块状生胶、乳胶、液体橡胶和粉末橡胶。乳胶为橡胶的胶体状水分散体；液体橡胶为橡胶的低聚物，未硫化前一般为粘稠的液体；粉末橡胶是将乳胶加工成粉末状，以利配料和加工制作。

橡胶密封圈在存储运输时需要注意的事项：

- 1、橡胶密封圈存储的温度在-5-30度为宜，密封橡胶圈，所存放的位置不要长时间的接触到紫外线的照射，距离热源不应该小于1米；
- 2、在存储和运输的过程中不能够长时间的受到挤压；
- 3、橡胶圈不能和其他的溶剂、易挥发物、油脂或者其他对橡胶圈产生不良影响的物品放在一起。

日照迪杰橡塑有限公司专业生产销售橡胶圈、橡胶减震垫、橡胶手把套、硅胶圈等产品，我们期待与您的合作！

密封橡胶圈-橡胶圈-迪杰橡塑(查看)由日照迪杰橡塑有限公司提供。密封橡胶圈-橡胶圈-迪杰橡塑(查看)是日照迪杰橡塑有限公司(www.rzdijie.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王迪杰。