

道桥防水涂料 盛和防水 重庆防水涂料

产品名称	道桥防水涂料 盛和防水 重庆防水涂料
公司名称	寿光市盛和防水涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园区
联系电话	15006605777

产品详情

水性双组份聚氨酯防水涂料应用在各种防水、表面装饰涂装、屋面地坪的涂装、防火装饰涂装、节能隔热、建筑物的修复补裂等方面应用广泛。

水性双组份聚氨酯防水涂料在防水工程及水泥砂浆加工工程方面的应用

水性双组份聚氨酯防水涂料本身具有很好的抗渗性，重庆防水涂料，不透水性和潮湿水泥面的高强度粘结性，道桥防水涂料，这三大特性使得水性双组份聚氨酯防水涂料与水泥砂浆表面具有很好的防水效果。

- 1、水性双组份聚氨酯防水涂料能将水泥砂浆的凹孔快速的填平。
- 2、水性双组份聚氨酯防水涂料具有很好的耐强碱性，可以在施工不久的潮湿的基面上做防水处理。
- 3、该防水涂料可以防止水泥砂浆面“碳化”起粉及预防钢筋生锈，能阻挡空气中二氧化碳融入水后，腐蚀水泥砂浆面中的氢氧化钙。从而避免了水泥砂浆中的PH值下降而引起钢筋生锈。
- 4、该防水涂料使得水泥的砂浆面更加的牢固，增加表面的耐磨性，水泥砂浆面经过水性聚氨酯防水涂料的填平作用，更加的紧密坚固。

在家庭装修时，许多时候都需要用到防水涂料，所谓防水涂料，其主要的功能就是用来防止水的渗透，比如卫生间里等一些地方。现在家装中，聚氨酯防水涂料是使用率很大的，聚氨酯防水涂料有哪些特点呢？聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保性涂料，以聚氨酯预聚体为基本成分，没有焦油沥青等添加剂，因此也极为环保，受到许多家庭的青睐。下面介绍一下聚氨酯防水涂料有什么样的特点。

聚氨酯防水涂料可以不注重基面的湿度情况，即使是施工基本是潮湿或是干燥，都不会对施工造成影响，这点对于防水涂料来说相当的重要，951防水涂料价格，不会像其他涂料那么麻烦。聚氨酯防水涂料

的粘合力相当的强悍，涂刷在基面上很容易就被粘住，涂膜中的高分子物质能快速地渗入到基面表面肉眼看不见的细微缝内，让施工变得非常简单，而且重要的是时间不长，节省了大量时间，在日后的维修时也是很方便的。涂膜有比较好的柔韧性，即使被涂刷的基面伸缩或是裂开，都不会对漆膜有太大的影响，具有极强的拉伸性。同时涂膜密度高，没有裂缝、针孔、气泡等等瑕疵，不仅可以防水，还有隔气的功能。聚氨酯防水涂料完成施工后也十分耐磨、耐腐蚀等等，处界的环境再怎么变也能保持原本的特性，而且聚氨酯防水涂料还相当的环保，不会对周围的环境造成污染，本身没有素性与味道，也不会对人体产生危害。聚氨酯防水涂料的颜色也是可以多样化的，根据不同的需要调配不同的颜色。

聚氨酯防水涂料一般用双组分型。由含(—NCO)的聚氨酯预聚物(简称甲组分)和含多羧基(—OH)或氨基(—NH₂)的固化剂以及多种化学助剂、填料剂、稀释剂等混合物(简称乙组分)组成。甲乙两组按1:1.5质量比混合均匀，即成为化学反应型涂料，涂布于基层上，常温下可交联固化形成一种具有橡胶状弹性的整体涂膜。这种涂膜固化时无体积收缩，易成厚膜，操作简便，并具有优异的耐候、耐油、耐磨、耐臭氧、耐海水、不燃烧等性能。使用温度范围在-30—80℃，951防水涂料，施工厚度在1.5—2.0mm时，耐用年限在10年以上，故在中高级建筑的卫生间、水池等防水工程及地下室和有保护层的屋面防水工程中得到广泛应用。

道桥防水涂料-盛和防水(在线咨询)-重庆防水涂料由寿光市盛和防水涂料厂提供。道桥防水涂料-盛和防水(在线咨询)-重庆防水涂料是寿光市盛和防水涂料厂(www.shenghefangshui.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司(www.shengdeguanye.com)还是专业从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。