

保定单扇木制防火门定制多重优惠

产品名称	保定单扇木制防火门定制多重优惠
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

钢质防火门优点非常明显

对于木质防火门，木质防火门且其防火不低于0.6个小时。木质防火门采用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，单扇木制防火门定制，门扇内填对人体无害、节能环保的防火隔热材料，并配以防火五金配件(和防火玻璃)所组成，能满足一定耐火极限。其次具有较好的隔声效果，丙级产品隔音指标RW 23dB。

具有木门的一切装饰特点。

对于钢质防火门来说，它在优点上的体现非常的丰富和明显，比如我们在打开的时候会发现它会自动的打开，而且也不会有任何的声音。在使用这款门的过程中，不用担心不法分子会撬门进入到房间当中。

因为它在设计上的安全性会非常的高。而且这款产品的使用寿命也是较长的。在生活当中如果对其产品进行一个刮擦或者是碰撞的行为，不用担心它的组成成分和功能会因此而受到一些影响。因为这款产品投入到市场之前也已经经过严格的检测程序，在质量上会有所保障。

防火门是安全的表现

防火门对于人们是一种安全的表现，是和火灾分离的保护措施，经常在报道上看见这样那样的火灾，尤其是没有意识的居民，对于防火意识没有概念的。家里的每一个电器都极易容易引起火灾，都是一个火源。而防火门能够对于阻止烟雾，火的蔓延和对建筑的损失。甲级防火门相对于乙级来说有更长的耐火时间，有两个小时的极限。但是国家对于不同级别的防火门的耐火极限有不同的要求，因为给甲级防火门在1.2h。

木材的阻燃处理

先阻燃剂后水再木材在阻燃过程中，大多厂家都采用装木材 加阻燃剂 加水 开始阻燃的顺序。一般

说木材刚开始是吸水量大的时候，采用该工艺往往造成木材开始吸收的是浓度极低的阻燃液，这样在木材阻燃过程中，还需要一个使木材所吸收阻燃液浓度由低浓度向正常浓度过度的过程，直接影响了木材的干盐吸收量和吸收速度，进而影响了阻燃效果。

而采用加阻燃剂 加水 装木材 开始阻燃的顺序，木材一开始所吸收的就是标准浓度的阻燃液，从而避免了木材吸收的阻燃液由低浓度向正常浓度过度的过程，进而提高了阻燃质量。如果企业有条件的话，能先将阻燃剂配制成规定浓度的阻燃液后再加入阻燃池中，阻燃质量将更好。

保定单扇木制防火门定制多重优惠由郑州赋安防火门有限公司提供。保定单扇木制防火门定制多重优惠是郑州赋安防火门有限公司（www.hnfanghuomen.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司（www.menchangjia.com）还是专业从事郑州防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。