

公路波形护栏 山东川启达通

产品名称	公路波形护栏 山东川启达通
公司名称	山东川启达通交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区
联系电话	18063531111

产品详情

焊接钢管的焊缝应平整，无焊渣、凸起;构件镀锌层表面应均匀完整、颜色一致，表面具有实用性光滑，不得有流挂、滴瘤或多余结块;构件镀铝层表面应连续，不得有明显影响外观质量的熔渣、色泽暗淡及假浸、漏浸等缺陷;镇件表面应无润镀、露铁、擦痕等缺陷;构件涂层应均匀、光滑、连续，无肉眼可分辨的小孔、空间、孔隙、裂缝、脱皮及其他缺陷。

直线段护栏不得有明显的凹凸、起伏现象，曲线段护栏应圆滑顺杨，与线形协调一致，中央分隔带开口端头护栏的抛物线应与设计相符。

波形梁板搭接方向正确，搭接平顺，垫圈齐备，螺栓紧固。

防阻块、托架、端头的安装应与设计图相符，公路波形护栏，安装到位，不得有明显变形、扭转、倾斜。

波形梁板和立柱不得现场焊割和钻孔。

立柱及柱帽安装牢固，其顶部应无明显塌边、变形、开裂等缺陷。

川启达通的涂装工艺由两个阶段来完结：初始阶段为固定床阶段，第二阶段为气流运送阶段，在固定床的基础上持续增大流速(W)，床层开端胀大和松动，床层高度开端添加，每个粉末颗粒被浮起，因此脱离本来方位作必定程度的移动，这时便进入流化床阶段。bc段阐明流化床内粉层胀大，其高度(l)跟着气体速度的增大而添加，但床内压强(P)并不增大，在必定范围内变化流速而不影响流体所需的单位功率，这是流化床的特征，正是利用这一特点来进行涂装工艺施行的。流化床内粉末流化状况的均匀性是确保涂膜均匀的要害。在粉末涂装上用的流化床归于“竖式流态化”，流化数必需通过实验找出，一般可以涂敷即可，流化床内粉末的悬浮率****可达30~50%。

川启达通现在有镀锌和涂塑两种，镀锌层与一般钢铁比较，硬度较低，易受机械损害，因而在施工中要小心，要轻拿轻放，镀锌层受损后，在24小时内用高浓度锌涂补，必要时予以替换。装置时，首先把托架装到立柱上，固定螺栓不要拧太紧，然后用衔接螺栓将护栏固定在托架上，护栏板与板之间用拼接螺栓彼此拼接，如果拼接相反，即使是细微的磕碰，也会形成较大丢失。防撞护栏在装置过程中应不断调整，因而，衔接螺栓和拼接螺栓不要过早拧紧，要使用护栏板上的长圆孔及时调整线形，使线形平顺，防止部分凹凸，待护栏的顶面线形以为比较满意时，再把一切螺栓拧紧。依据经验，装置护栏板以3人、5人、7人为一组最合格，装置方向与行车方向相反时比较简单装置。

公路波形护栏-山东川启达通(推荐商家)由山东川启达通交通设施有限公司提供。公路波形护栏-山东川启达通(推荐商家)是山东川启达通交通设施有限公司(www.sdcqdt.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦经理。同时本公司(www.changyunjs.com)还是专业从事四川高速护栏，四川高速护栏板，四川高速波形护栏的厂家，欢迎来电咨询。