# 江西PVC花坛护栏，江西草坪护栏，江西绿植护栏

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 江西PVC花坛护栏，江西草坪护栏，江西绿植护栏 |
| 公司名称 | 湖北瑞通联合塑业有限公司 |
| 价格 | 25.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:瑞通联合<br>型号:2500*3000mm<br>产地:武汉 |
| 公司地址 | 武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址） |
| 联系电话 | 18942925688 |

# 产品详情

PVC花坛护栏的产品规格：

横杆：36*56（mm）；60*25（mm）;50*25(mm)

立杆：20*46（mm）；50*20（mm）；70*25（mm）；40*70（mm）

立柱：58*78（mm）、88*88（mm）、121*121（mm）；

标准跨度：2500 3000

江西PVC花坛护栏，江西草坪护栏，江西绿植护栏

现在无论是小区、别墅，还是其他的一些地方，草坪护栏都是比较常见的。护栏是要从建筑外观效果、护栏自身的基本物理性能、造价等一些方面去考虑，也要把护栏的整体设计与生态环境挂上钩，针对建造后护栏所具有的良好性能，减少对大自然环境所造成的污染，给人们营造一个舒适干净的环境。今天给大家介绍下草坪护栏的特色。

护栏安装前通常都是土建已经形成了砖砌或者是砼浇捣的下部基础，护栏就可以采用机械式胀栓、化学螺检等方式，去将立柱钢衬的底板牢牢的固定在下部基础的中心位置作直线均布。如果地基尚未形成，建议把立柱的钢衬增加长度再直接预埋在地基内;或者是预制预埋件敷设在地基表面以后，再去将立柱钢衬用电焊的方式与预埋件进行焊接，这二种方式特点就是螺栓的连接效果更加牢固，但预设时必须要去注意直线与水平线这两点。

立柱钢衬的间距必须要跟设计时候的尺寸一致，保证预装配的半成品能够与它完整的连接。保证草坪护栏安装好了之后上下端的平直度。护栏的横坚向钢衬都需要在出厂前就装设连接完成，各承重点的各个配件也要安装到位，现场施工时只需要将护栏横衬和立柱连接固定起来就可以。草坪护栏会慢慢的成为我们生活中的重要的东西。