

瑞丰源轴封 CH150 315C机械密封 潮州机械密封

产品名称	瑞丰源轴封 CH150 315C机械密封 潮州机械密封
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

产品详情

机械密封件

天津市南开区瑞丰源五金销售中心专业从事批发各个铭牌水泵配套机械密封。公司位于天津市南开区南泥湾路与延安路交口华北五金机电城，潮州机械密封，主营水泵、机械密封、泵配件等产品。

瑞丰源五金公司秉承“诚信赢天下”的经营理念和完善售后服务，在广大客户中赢的了较好的口碑！

业务咨询：陈经理

【产品名称】560A机械密封单端面/非平衡型/任意旋向/橡胶波纹管

SZ560系列采用橡胶波纹管做次级密封，并兼传递扭矩力，允许采用各种材料进行端面组合，CH150-315C机械密封，以适应广泛的需要。

轴流泵的工作原理及特点

1、轴流泵的工作原理

轴流泵与离心泵的工作原理不同，它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力，可把水从下方推到上方。

轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转，CH65-160机械密封，在叶片产生的升力作用下，连续不断的将水向上推压，使水沿出水管流出。叶轮不断的旋转，水也就被连续压送到高处。

天津市南开区瑞丰源五金销售中心，致力于配套泵用机械密封件。

山东双轮SLJY型浆液循环泵机械密封属于多弹簧单端面机械密封，密封面均采用高品质硬质合金和碳化硅，基体材质可选为SUS304、SUS316L、2205等。该结构具有抗堵塞、抗磨蚀、耐腐蚀等优点，CH80-160机械密封，使用寿命是普通机械密封的两倍以上。

结构特点：

- 1.单端面内装平衡型集装式机械密封，多弹簧外置受到有效保护，静止环补偿；安装简单，无需调整。（可根据客户要求做成双端面内装平衡型集装式机械密封）
- 2.默认材质为316L不锈钢+无压烧结碳化硅（SSIC），也可以根据用户要求自由更换摩擦副和基体材质。

瑞丰源轴封(图)-CH150-315C机械密封-潮州机械密封由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。天津市南开区瑞丰源五金销售中心（www.tjrfywj.com）是一家专业从事“批发和零售业”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“瑞丰源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瑞丰源在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！