

华瑞固定式CL2氯气报警器SP-2104Plus

产品名称	华瑞固定式CL2氯气报警器SP-2104Plus
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

千里之堤，溃于蚁穴。疏忽一时，痛苦一世。“ 加强安全工作，振兴全国经济 ”，公司主营产品：美国3M、德尔格、美国英思科、加拿大BW、美国华瑞、美国霍尼韦尔、梅思安等（便携式/固定式）气体检测仪，德国宝华意大利科尔奇等空气充气泵，霍尼韦尔C850/C900/T8000空气呼吸器、梅思安空气呼吸器等国内外知名安全防护品牌。

华瑞固定式CL2氯气报警器SP-2104Plus商品参数:

- 检测原理：电化学
- 传 感 器：智能传感器
- 采样方式：扩散式
- 工作电源：12~28VDC
- 大功率：80mA@24VDC
- 输出信号：4 ~ 20mA, 可微调
- 负载阻抗：600
- 检测精度：± 2%F.S.（标定点）
- 响应时间：（ T90 ） <20s

防护等级：IP65

电气接口：3/4 ” NPT M

可选3/4' NPT F、 1/2' NPT F/M、 G3/4 F/M

安装方式：2 ” 立管/ 壁挂安装

其他输出：RS485 Modbus

高报、低报和故障 30VDC/2A ，常开/ 常闭可选

环境温度：-40 ~+70 （ 极限值）

-20 ~+50 （ 典型值）

环境湿度：0~93% RH（ 无凝露 ）

环境压力：86kPa ~106kPa

显示方式：四位7 段码超高亮显示

4个LED 状态、功能指示灯

外形尺寸：176mm × 145mm × 105mm（ HWD ）

壳体材料：铝合金

重 量：约2.0kg

防bao认证：Ex dia IIC T6 Gb, DIP A21 TA,T6

华瑞固定式CL2氯气报警器SP-2104Plus应用领域:

石油、石化

冶金、化工

消防、燃气

环保

电力、通讯

造纸，印染

污水处理

食品酿造

科研、教育

国防

华瑞固定式CL2氯气报警器SP-2104Plus标准配置:

检测仪主机、操作说明书、标气罩、安装附件

可选配件

声光报警器、遥控器、标准气、减压阀等