

SP-2104Plus华瑞固定式SO2二氧化硫气体报警器

产品名称	SP-2104Plus华瑞固定式SO2二氧化硫气体报警器
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

---我们在安全面前奋斗不息，永不止步...生命是一切一切的根本，所以请珍惜您和身边人的生命安全，生命安全永远不能被忽视，山东旭安电子科技有限公司专业从事人体安全防护事业，旨在为您的生命安全保驾护航！

SP-2104Plus华瑞固定式SO2二氧化硫气体报警器技术参数：

检测原理 电化学

传感器 智能传感器

采样方式 扩散式

工作电源 12~28VDC

大功率 80mA@24VDC

输出信号 4~20mA，可微调

负载阻抗 600

检测精度 $\pm 2\%$ F.S.（标定点）

响应时间（T90）<20s

防护等级 IP66/67

电气接口 3/4"NPT M 可选3/4"NPTF、1/2"NPT F/M、G3/4F/M

安装方式 2" 立管/壁挂安装

其他输出 RS485Modbus 高报、低报和故障30VDC/2A，常开/常闭可选

环境温度 -40 ~ +70 (极限值) -20 ~ +50 (典型值)

环境湿度 10~93%RH (无凝露)

环境压力 86kPa~106kPa

显示方式 四位7段码超高亮显示 4个LED状态、功能指示灯

外形尺寸 176mm*145mm*105mm (HWD)

壳体材料 铝合金

重量 约 2.0kg

防爆认证 Ex dial IIC T6 Gb,DIP A21 TA,T6

SP-2104Plus华瑞固定式SO₂二氧化硫气体报警器主要特点：

智能化EC传感器，采用本质安全技术，可支持多气体、多量程检测，并可根据用户需求提供定制化产品，无需工具可实现传感器互换、离线标定和零点自校准

智能的温度和零点补偿算法，使仪器具有更加优良的性能

具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰

多种信号输出，即可方便接入PLC/DCS等工控系统，也可以作为单机控制使用

四位超高亮LED显示和本地报警指示

免开盖，红外遥控器操作，单人可维护

一体化声光报警（选配）

仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

丰富的电气接口，可供用户选择

SP-2104Plus华瑞固定式SO₂二氧化硫气体报警器应用领域：

石油、石化 冶金、化工 环保 造纸、印染 市政 科研、教育 国防

主要配置 检测仪主机 操作说明书 标气罩 安装附件

可选配件 声光报警器 遥控器 标准气 减压阀等

安装附件 穿线接头 压紧螺母 U型安装夹 标气罩 防雨罩 堵头