

美国华瑞固定式二氧化氮检测仪报警器SP-2104Plus

产品名称	美国华瑞固定式二氧化氮检测仪报警器SP-2104Plus
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

美国华瑞固定式二氧化氮检测仪报警器SP-2104Plus是一款智能化、整体采用隔爆结构、智能化传感器检测技术、固定安装方式的有毒有害气体检测仪。其智能化处理平台和Smart传感器技术，可支持多气体、多量程检测。标准配置为四位超高亮LED显示、三线制4~20mA模拟信号输出；可选配置为RS485 Modbus数字信号输出和三级无源开关量输出、红外遥控器、声光报警器。检测仪还支持输出信号微调等功能，方便系统组网及维护。

美国华瑞固定式二氧化氮检测仪报警器SP-2104Plus技术参数：

检测原理 电化学

采样方式 扩散式

工作电源 10~30VDC

大功率 60mA@24VDC

输出信号 4~20mA

负载阻抗 600

其他输出 报警、故障继电器 30VDC 2A(无源)

检测精度 $\pm 2\%F.S.$

响应时间 (T90) <20s

电气接口

3/4" NPT M

(可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M)

安装方式 2" 立管 / 壁挂安装

显示方式 LED 显示

防护等级 IP65

环境温度 -40 ~+70 (极限值)

环境湿度 10~93% RH (无凝露)

环境压力 86kPa ~106kPa

外形尺寸 239mm × 189mm × 118mm (HWD)

壳体材料 铝合金

重量 2.2kg

防爆认证 Ex d IIC T6/DIP A21 TA,T6

美国华瑞固定式二氧化氮检测仪报警器SP-2104Plus主要特点：

- 1.具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰
- 2.在十多年的行业应用中，不断为用户提供持续的安全保障
- 3.多种信号输出，既可方便接入 PLC/DCS 等工控系统，也可以作为单机控制使用
- 4.直观、清晰的超高亮 LED 显示和本地报警指示
- 5.免开盖，红外遥控器操作
- 6.一体化声光报警器（选配）
- 7.仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险
- 8.遥控器具有探测器识别功能，可实现一对一操作
- 9.采用不锈钢传感器组件，可应用于极其复杂、恶劣的工况环境
- 10.具有多种电气接口，可供用户选择