

FYT-1改进型沥青防水涂料

产品名称	FYT-1改进型沥青防水涂料
公司名称	青岛润邦防水建材有限公司防水施工分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:润邦 型号:FYT-1 产地:青岛胶州
公司地址	胶州市洋河镇驻地
联系电话	0532-86202378 18561789229

产品详情

FYT-1改进型沥青防水涂料，该涂料是水乳型涂料，分散效果好，产品粒子径小。以多种橡胶同沥青进行改性，互相贯穿交联，结膜强度高，并保持橡胶弹性和低温性，具有良好的吸附性，成膜快，抗渗能力强，抗剪力抗老化，能够经受桥面长期荷载的要求。防止渗水，因除雨雪车辆喷洒防冻盐水和氯化物造成结构破坏，钢筋生锈混凝土碎裂剥落，延长桥梁的使用年限。

主要技术指标

序号

项目

类型

1

外观

搅拌后为黑色或蓝褐色均质液体，搅拌棒上不粘附任何明显颗粒。

2

固体含量，%

50

3

表干时间，h

4

4

实干时间，h

12

5

耐热度，

160 ± 2

180 ± 2

无流淌、滑动、滴落

6

不透水性，0.3Mpa，30min

不透水

7

抗冻性，-20

20次不开裂

8

柔韧性，

-20 ± 2

-40 ± 2

无裂纹

9

延伸性，mm

无处理

6.0

8.0

处理后

4.0

5.0

10

高温抗剪（60℃），mpa

0.16

11

粘结性，Mpa

0.4

12

耐腐蚀性

耐碱（20℃）

Ca(OH)₂中浸泡15d无异常

耐盐水（20℃）

3%盐水中浸泡15d无异常

施工工序

清理基层—重点部位处理—第一遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层（可根据施工要求进行多遍喷涂）—防水层养护—摊铺沥青混凝土。

用量

一般面层1-3 kg/m²,并可根据工程等级调节。

包装、保存期

50kg塑料桶或200kg铁桶包装，保存期6个月。

