

漆雾凝聚剂生产厂家 漆雾凝聚剂

产品名称	漆雾凝聚剂生产厂家 漆雾凝聚剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 产品特性:上浮明显 供应:厂家直销
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂生产厂家 漆雾凝聚剂

苏州恒信达环保科技有限公司生产的漆雾凝聚剂具较广泛的应用范围，除可破除漆渣粘性外，又可避免造成漆渣下沉的优点；对于各类型喷涂车间的循环水系统处理都具有较好的效果。恒信达是一家值得信赖的生产厂家，凭借其产品的有机溶剂的环保特性，优良品质和完善的技术服务与客户建立了良好的合作关系。受到越来越多的涂装用户青睐，我们愿与您共同分享交流漆雾凝聚剂AB系列产品领域的宝贵经验,欢迎您莅临我司洽谈合作。

漆雾凝聚剂的产品性质是漆雾凝聚剂A剂：对涂装线循环水（喷漆废水）消黏、去色、去COD含量；漆雾凝聚剂B剂：对A剂处理后的水絮凝、悬浮在水表面，易于漆渣的打捞与清理。总体来讲，漆雾凝聚剂的作用是净化涂装线循环水，使其达到清澈、透明、无色、无味的效果，可以长期循环使用，从而从根本上解决喷漆废水的排放量。

使用方法:

- 1.首先按（每吨水约2—3公斤）添加比例计算好每次添加量；
- 2.上班时在吸水口处加入A剂；
- 3.下班前1小时左右在出水口处加入B剂；
- 4.下班前半小时将漂浮在水面的漆渣用过滤网打捞起来；

这里应注意的是如果槽液的PH值为酸性（即6.5以下）请在加入A剂前先加入一定量的片碱调整其PH值

漆雾凝聚剂常见问题处理：

系统水浑浊，漆渣有粘性。说明A剂用量不足，应增加A剂用量；

漆渣有下沉，悬浮有小絮团，抱团间隙处明显澄清，且漆渣上浮率低，说明B剂用量不足；

漆渣下沉，漆渣上浮率低。悬浮有小絮团，抱团间隙处明显浑浊，若添加B无明显改善，说明A剂用量不足；

循环水中出现较多泡沫。可在循环水中加入少量消泡剂消泡即可。

漆雾凝聚剂使用效益有：

一、水中油漆

漆雾凝聚剂AB剂能够完全去除水中油漆的粘性，并将已被去除粘性后的油漆漆渣凝聚上浮，利于清除。

二、循环水水质

循环水无臭味、呈半透明或透明状，COD含量减少1/3以上。

三、喷房清洁

可大量减少人工清洁费用。（清洁周期至少4个月以上/次）

四、循环水更换

1. 使用时间延长

2. 每年可降低循环水费60%以上，且减少废水量

3. 减少循环水废水处理费

五、漆渣处理

1. 漆渣不粘，可作一般废弃物处理，无二次公害

2. 漆渣易脱水，降低弃渣费用

3. 降低废弃物处理费