

GAXT-X-DL氧气检测仪传感器更换维修

产品名称	GAXT-X-DL氧气检测仪传感器更换维修
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BW 型号:GAXT-X-DL 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

GAXT-X-DL氧气检测仪传感器更换维修以舒适耐用为设计理念，它具有多种有效的有毒气体模式，能够可靠地监控任何单一有害气体。通过简单的开/关操作，这种单一气体探测器利用可现场更换的2年型电池和传感器提供长久的使用寿命。

GAXT-X-DL氧气检测仪传感器更换维修特点：

专为恶劣条件设计

准确可靠的历史数据记录

设计小巧而轻便，佩戴感觉舒适

密封防护等级IP66/67防水防雨防尘

简单的自动校准程序；

启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检

内置式防震外罩，内置振动功能，适用于高噪声区

内置高低限和TWA/STEL报警及峰值

GAXT-X-DL氧气检测仪传感器更换维修规格：

大小1.1 x 2.0 x 3.75 英寸/2.8 x 5.0 x 9.5 厘米

重量2.9 盎司/82 克

警报- 视觉、振动和声音(95 分贝)- 低、高、STEL、TWA

泵兼容 Sampler 电动泵

一般电池寿命使用可更换式 3 伏电池时的寿命为2 年(标准)

多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语

配有密码保护的防篡改设置

操作温度：-40 至 +122 ° F/-40 至 +50 ° C(H₂S , SO₂ , HCN) , -22 至 +122 ° F/-30 至 +50 ° (CO) , -4 至 +104 ° F/-20 至 +40 ° C(NH₃) , -4 至 +122 ° F/-20 至 +50 ° C(CL₂ , NO , NO₂ , PH₃ , ETO , CLO₂ , O₃ , O₂)

操作温度(非冷凝)：15% - 90%