

公路波形护栏板 广东厂家直销县道乡道防撞波形护栏

产品名称	公路波形护栏板 广东厂家直销县道乡道防撞波形护栏
公司名称	深圳市宝安区西乡壹路通设施厂
价格	89.00/米
规格参数	尺寸:4320*310*85m 立柱:114管 工艺:焊接
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园万力华工业园西平房102
联系电话	07553691180 18138991729

产品详情

波形护栏为公路防撞设施，又被称为波形板护栏、防撞护栏、W板护栏、道路护栏。是目前国内外公路大桥应用最广泛的安全防护栏。主要是为了防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据公路等级不同而采用不同的规格

波形防撞护栏常用规格：

双波波形防撞护栏板：4320*310*85*2.5/3/4；

三波波形防撞护栏板：4320*506*85*3/4；

护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑

热镀锌——热镀锌是高速公路及普通道路中最为常见的一种表面处理方式；

热镀锌喷塑——热镀锌喷塑是三者当中抗腐蚀性能最好的一个，这种表面处理大多用在环境比较恶劣的环境，在中国黑龙江、辽宁北部一带应用广泛；

双波立柱：114mm*4.0/4.5mm*1200-2150mm；140*4.0/4.5mm*1200-2150mm；

三波立柱：130mm*130mm*6mm*1290-2540mm;140mm*4.5mm*1200-2150mm；

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

波形防撞护栏的分类：

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。

材料：优质钢板经防腐处理

制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。

用途：高速公路、普通道路、桥梁、市政等行业的围栏、防护、装饰等设施。