

深圳森林森一级代理松下双画面数字压力传感器 气体用 DP-100

产品名称	深圳森林森一级代理松下双画面数字压力传感器 气体用 DP-100
公司名称	深圳市森林森机电设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	松下:DP-100
公司地址	深圳市宝安区西乡街道107国道西乡立交雅美城 大厦7楼
联系电话	0755-83994145 18927425623

产品详情

深圳森林森一级代理松下双画面?数字压力传感器 DP-100

双画面三色显示，操作简单！

UL C-UL、CE、Korean S Mark 已取得。

UL: Recognition认证

韩国S标志: 仅限DP-101(A) 102(A)

特点

VERSION UP 1

更清晰可见。

提高了数字显示屏的可视性

通过数字显示屏的改进，拓宽了视角且更清晰可见。

此外，扩大了显示压力范围和设定压力范围。

VERSION UP 2

用于模拟输出的长距离传输

高性能型中新增了模拟电流输出

模拟输出不仅配备了电压输出，还配备了电流输出，可根据用途进行选择。

VERSION UP 3

减少对环境的影响

功耗降低14% 通常时

通过低功耗DP-100系列的电路的改进，其通常时的功耗降低了14%。ECO-FULL时显示屏熄灭，与通常时相比大降低50%的功耗，ECO-STD时降低显示屏的亮度，与通常时相比大降低30%的功耗。

VERSION UP 4

进一步加强了输出电路。

晶体管输出电路中配备了反接保护电路

防止因误配线导致的故障。

可同时显示“当前值”和“基准值”、直接设定基准值

30mm的紧凑机身配备双画面显示功能。可同时确认当前值和基准值，无需切换画面模式即可顺利确认、设定基准值。在基准值设定过程中也可进行ON/OFF动作，可以像旋钮式传感器那样进行设定。当然，还装备锁定功能。

3色显示红、绿、橙主显示屏与输出的ON/OFF动作联动，使颜色变化，而且设定中颜色也可变化。容易掌握传感器的状况，减少操作错误。

易读的数字显示采用12段字母数字显示。英数字的辨识度得到提高。

减少工时、人为错误的复制功能

通过将传感器逐台安装到主传感器上，可通过数据通信复制主传感器的设定内容。对多个传感器进行相同设定时，可防止设定错误导致的故障，在变更装置的设计时，只需对作业指示书进行少许变更即可。

传感器的设定操作模式对应使用频率的3层结构

日常进行的操作设定使用“RUN模式”、基本设定使用“菜单设定模式”、高级功能使用“PRO模式”，根据设定内容的等级加以明确区分。设定操作简单易懂。

配备独立双路和三路输出模式 标准型

配备两路独立的比较输出，可分别选择传感模式。有两路比较输出，可将其中1路用作警报输出。还可使不用的输出无效。

模拟输出与外部输入之间可切换 高性能型 短端口型用

从Ver.2起，除模拟电压输出以外，高性能型中还配备了模拟电流输出。

备有可选择模拟输出 电压 电流 或外部输入自动参照 远程调零 的高功能型。适合各种各样的用途。

配备自动参照 远程调零功能。只需少量的工时即可实现更高精度的压力管理

可区分使用在装置的总压力变化时，通过外部输入将比较输出的判定水平转移总压力变化值进行修正的自动参照功能，以及可将显示值修正为零的远程调零功能。可有效用于总压力变化剧烈的部位，以及要求精细设定的部位。