

Duranex 日本宝理3300 PBT

产品名称	Duranex 日本宝理3300 PBT
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

日本3300/PBT宝理代理商

日本宝理PBT 日本宝理总代理商

Polyplastics日本宝理 PBT型号 2002 ED3002 Polyplastics日本宝理 PBT型号 2002"日本宝理PBT 日本宝理总代理商"

日本宝理PBT 总代理商(报价)_供应产品

总代理商 优势: 证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,质量优异,当天下订当天安排。

Duranex日本宝理PBT树脂

Duranex PBT 日本宝理 3200-ED3002 3200-EF2001,防火HB,GF15%

Duranex PBT 日本宝理3300-ED3002,3300-EF2001防火HB-GF30%,3306-ED3002防火HB,GF30%

Duranex PBT 日本宝理 3116-ED3002加纤7.5%

Duranex PBT 日本宝理3216连接器GF15%防火V0

|Duranex PBT 日本宝理3226 GF20% 防火V0

Duranex PBT 日本宝理3316 GF30% 防火V0

Duranex PBT 日本宝理701SA EF2001,GF30%[ABS+PBT]

Duranex PBT 日本宝理CN7000BB/NN防火V0,

Duranex PBT 日本宝理CRN7000GP,纯树脂防火V0

Duranex PBT 日本宝理CRN7020GP , CRN7030GP , CRN7030BB,CRN7030NN 玻纤增强 防火V0

Duranex PBT 日本宝理CN7010B,CN7015NN/BB, CN7030NN,CRN7015N玻纤增强GF15%-GF30%阻燃V0

Duranex PBT 日本宝理 3300D-ED3002未防火gf30%

PBT的；结晶很迅速，这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。

对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的收缩率可以减小，但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。

一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。

熔点（225 ）和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170 。

玻璃化转换温度（ glass trasitio temperature ）在22 到43 之间。

由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间一般也较低。

供应PBT 日本宝理 2002 一般级 供应PBT 日本宝理 3216 GF15 增强级

日本宝理(宝理)总代理商

日本宝理(宝理)总代理商,本信息由上海贸易部提供。

我们主营日本宝理在总代理商,宝理总代理商,中国总代理商,PBT总代理商,日本宝理PBT,宝理PBT总代理商.

欢迎来电咨询。