

非固化橡胶沥青防水涂料厂家 明智防水 非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料厂家 明智防水 非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	潍坊市明智防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864610983

产品详情

蓄水试验

防水层完工后，屋面按规定进行蓄水试验。蓄水24h或淋水2h无渗漏为合格。

保护层施工

屋面防水层质量验收合格，非固化橡胶沥青防水涂料厂家，即可进行保护层施工。按设计要求作相应的混凝土、块体材料或水泥砂浆保护层

注意事项

施工环境温度宜为-10~35℃。雨天、雪天、5级风以上不宜防水施工。

阴阳角、平面与立面的转角处应抹成圆弧，圆弧半径宜为50mm；

施工人员进入现场应配备相应的安全防护；

施工现场严禁烟火，非固化橡胶沥青防水涂料生产，保持良好通风

参考用量

涂料施工1mm厚，理论用量为：1.3Kg/m²—1.4Kg/m²

非固化橡胶沥青防水涂料（ Non-curable rubber modified asphalt coating for waterproofing ）以橡胶、沥青为主要组份，加入助剂混合制成的在使用年限内保持粘性膏状体的防水涂料。对于建筑工程变形缝等特殊部位的防水处理有突出的效果，广泛使用于非外露建筑防水工程。2014年2月11日，公示了JC/T 2216-201 X《非固化橡胶沥青防水涂料》行业标准报批稿，非固化橡胶沥青防水涂料厂，将在2014年内正式发布。

非固化橡胶沥青防水涂料产品特点：

1、超高的固含量

固含量达到99.9%。既非溶剂型涂料亦非水乳防水涂料，是无需要成膜的成品涂料。

2、永非固化

产品施工后，一直保持弹塑性胶状体状态。在整个使用年限中，永保持性能不变，不老化。

3、神奇的自愈性

可自行修复在外力作用下造成的破损。

4、极强的蠕变性

与卷材复合使用，即便是满粘，也能达到空铺的效果

5、高低温施工无障碍

适应高温和低温施工，零下20 至零上40 均可施工。

6、防窜水性能卓越

与基层微观满粘，非固化橡胶沥青防水涂料，封堵毛细孔和细微裂缝，实现真正的皮肤式防水。

7、粘接性能卓越

几乎可与任何材料良好粘接。即便在无明水的潮湿基层，粘接能力同样不受影响。

8、出色的耐候性

与空气长期接触也不固化，性能不变。

9、施工工法多样化

同样的材料，即可喷涂又可刮涂、注浆，融合性好。

10、抗开裂性

不受基层变形 沉降的等外力造成的开裂的影响。

非固化橡胶沥青防水涂料厂家-明智防水-非固化橡胶沥青防水涂料由潍坊市明智防水材料有限公司提供

。潍坊市明智防水材料有限公司（www.wfmingzhi.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！