

# 大泽动力氩弧焊发电电焊机

产品名称	大泽动力氩弧焊发电电焊机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区
联系电话	13761054031

## 产品详情

对于目前市场的不景气，等于通过广交会三天看到那么多优秀的企业家的意之，意志的出现不是对愿望的否定，而是把愿望合并和提升到一个更高的意识水平上，加油，一个好的团队，就是一个有学习力的团队。

大泽动力氩弧焊发电电焊机节能：电焊机的节能体现在空载时节能和负载时节能两个方面。空载时电焊机可以将主电路、风机等全部进入停止状态，空载功耗仅有几瓦；电焊机负载时的效率比晶闸管整流焊机要高。据有关参数统计，2008年国焊接行业直流焊机的需求量为89万台，若全部采用电焊机，可直接节约铜4.3万吨，钢6.4万吨,节约用电6.8亿KW.H，间接节约煤56.65万吨，水1034万吨，减少CO2排放量114.45万吨。由此可见，大力推广电焊机具有巨大的经济效益和社会效益。

大泽动力氩弧焊发电电焊机参数：

机组型号

TO280AY

发电机

额定输出

6KW

额定输出

7KW

额定电压

220V

380V

相 数

单相

三相

频 率

50HZ

绝缘等级

F

启动方式

手/电启动

功率因素

0.8/0.9

燃油牌号

柴油

油箱容量

15L

耗油量

206g/kw.h

燃油型号

0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

氩弧焊

额定输出电流

12A

起弧方式

高频起弧

空载电压

295V

电流调节 (A)

15-60A

额定输出电压

104

持续率 (%)

60

空载损耗 (W)

效率 (%)

85

功率因素

0.93

外壳防护等级

IP21

绝缘等级

接触起弧

建议空气压力

4-5

切割厚度

1-20

电焊机

焊接标准

工业电焊机

60V

焊条直径

0-4.2MM

焊接效率

80%

其他

噪音

70-78dBA/7m

机组尺寸(mm)

850\*650\*780

连续工作时间

12-16h

重量(kg)

135/145

品名

柴油氩弧焊一体机

大泽动力氩弧焊发电电焊机您还在为在户外施工的时候需要电焊但是没有电线的时候而烦恼吗？您还在为了带您的电焊机工作而去单独买一台汽油发电机或者是柴油发电机来带您的电焊机吗？上海大泽动力实业有限责任公司的柴油发电焊机和汽油发电焊机专门针对于一些在户外需要电焊但是没有电线的用户