

# 尼龙柱销加工A联轴器专用尼龙柱销A尼龙柱销加工厂家

产品名称	尼龙柱销加工A联轴器专用尼龙柱销A尼龙柱销加工厂家
公司名称	河北多辉橡塑制品有限公司
价格	6.60/个
规格参数	品牌:多辉 型号:定做 产地:河北
公司地址	河北省衡水市景县城东工业区
联系电话	13184966669

## 产品详情

尼龙柱销加工A联轴器专用尼龙柱销A尼龙柱销加工厂家

我们的地址：河北省衡水市景县城东工业区电话：15690407777联系手机：13184966669 期待您的咨询

尼龙柱销可替代铜、不锈钢、铝及搪瓷。使用性能及设计技术高超而广泛。具有寿命长、自润滑、耐摩擦、耐吸水性、抗冲击、耐化学性。机械性能、物理性能和化学性能都十分良好。并有良好的超高温、超低温性能，有良好的绝缘性和卓越的稳定性。具有耐腐、质轻、噪音低、耐腐蚀等特点，能广泛使用于冶金、化工、石油、轻工、印刷、造纸、制药等机械行业中，也可以代替有色金属等机械配件。

尼龙柱销性能特点

- 1、自润滑性能好，在低速轻载条件下，可实现无油润滑。
- 2、密度小，重量轻，仅为铜的1/8，耐磨性是铜的6倍，而且噪音低。
- 3、摩擦系数小，为巴氏合金的1/3。
- 4、能耐弱酸和强酸的腐蚀，机械性能稳定，易切削加工。
- 5、能耐弱碱和强碱的腐蚀。
- 6、机械性能稳定，代替有色金属制造轴套、轴瓦、蜗轮、滑块、泵轮。

弹性柱销联轴器利用若干非金属材料制成的柱销置于两半联轴器凸缘上的孔中，以实现两半联轴器的联接，由于柱销与柱销孔为间隙配合。且柱销富有弹性，因而获得补偿两轴相对位移和缓冲的性能。为了改善柱销与柱销孔的接触条件和补偿性能，柱销的一端制成鼓形。弹性柱销联轴器结构简单，装拆更换方便，不需润滑，并有较好的耐磨性。但弹性差，补偿两轴相对位移量不大，主要用于载荷较平稳，起动频繁，轴向窜动量大，因尼龙易吸潮变形，尺寸稳定性较差，导热率低，使用时应注意环境的影响。适用于对工作可靠性要求不高的传动轴系,工作温度-20度到70度.