

佰源橡胶软接头生产厂家 单球体橡胶软接头 泰安橡胶软接头

产品名称	佰源橡胶软接头生产厂家 单球体橡胶软接头 泰安橡胶软接头
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

产品详情

橡胶接头是一种管道位移补偿配件，能够针对管道在实际运行中由于受到热应力或者是其他应力的影响造成的多种形式的位移起到补偿作用，该产品由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程，特别是那些冷热变化频繁，振动幅度较大的管道上。

限位装置是橡胶接头的一种辅助配件，一般采用金属螺栓组连接球体两端的法兰，并且留有一定的伸缩量，这样可以使得橡胶接头在一定的范围内自由伸缩，加工橡胶软接头，一旦超过的位移量，限位螺栓就会起到限位作用，从而确保了管道的运行安全。橡胶接头需要加装限位装置的情况一般有两种，一种是管道拐弯处，另一种是管道的口径大于DN200，这两种情况下经常使用限位装置。首先，管道拐弯处介质受到惯性的影响会对于管道拐弯处的内壁造成强烈的水击，如何才能更好的适应这一现象，通过加装橡胶接头，橡胶材质具有良好的伸缩缓冲性能，变径橡胶软接头，从而保障了管道拐弯处的安稳运行，其次就是管道口径较大的情况下，这种安装环境对于橡胶接头来说不仅需要承受管道的运行压力，在一定程度上还要承受介质自身的重力，所以必须要加装限位装置起支撑和限位的作用，确保管道的安稳运行。

景县大工液压橡塑制品厂家，专业致力于管道行业二十多年，产品质量值得您的信赖。我公司长期与国内的一大批知名企业进行合作，比如宝钢，鞍钢，马钢等一线企业都和我公司在长期的合作中建立了深厚的合作基础，产品质量经得起实践的检验。

橡胶管的应用很多事项需要注意

关于橡胶管产品的应用，在目前各种行业不断发展的情况下来看，单球体橡胶软接头，已经越来越广泛，为了使其对于橡胶管产品的应用能够发挥出效果，在对其应用时有很多问题需要我们注意：

- 1、橡胶管及橡胶管总成不应在超过设计工作压力的压力（包括冲击压力）下使用。
- 2、橡胶管及橡胶管总成所输送的介质温度正常情况下，不应超过-40 ~ +120 ，否则会减少使用寿命。
- 3、橡胶管及橡胶管总成不应在小于胶管弯曲半径下使用，避免在靠近管接头处发生弯曲或折曲，否则会阻碍液压传递及输送物料或损坏胶管组合件。
- 4、橡胶管及橡胶管总成应小心搬运，不应在锋利和粗糙的表面上拖拽，不应折曲和压扁。
- 5、橡胶管及橡胶管总成应保持清洁，内部应冲洗干净（特别是输酸管、喷雾管、灰浆管）。防止外来物体进入管腔，阻碍输送流体，损坏设备。

景县大工液压橡塑制品厂为您找出橡胶软连接使用注意几点：

- 1 必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号，其数量根据减噪位移要求选择。
- 2 当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。
- 3 当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
- 4 连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)的法兰。
- 5 可曲绕橡胶接头正常适用介质是温度在0-60 的普通水，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应的特耐材料橡胶接头，泰安橡胶软接头，不可盲目串用或通用。
- 6 可曲绕橡胶接头使用在水泵进出口时，应位于近水泵一侧，与水泵之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径处。
- 7 当管道位移量 接头的补偿量时，应增加接头的数量来平行位移量，严禁为了调整管道的超差，使接头处于极限的扰曲位移和偏差状态，更不能超限度(伸缩、位移、偏转等)，使用具体安装数据见下表。
- 8 高层给水或悬空给水，管道应固定在吊架、托架或锚架上，且不能让接头承受管道自身重量和轴向力，否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必须大于管道轴向力)。
- 9 安装橡胶接头时，螺栓的螺杆应伸向接头外侧，每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧，防止压偏。丝口接头应使用标准扳手匀力拧紧，不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂，而且要定期检查，以免松动造成脱盘或渗水。
- 10 橡胶接头在初次承受压力(如：安装试压等)后或长期停用再次启用前，应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。
- 11 使用或储存橡胶接头，应避免高温、臭氧、油及酸碱环境。用在室外或向阳迎风的管道应搭建遮阳架，严禁曝晒、雨淋、风蚀。接头表面严禁刷漆和缠绕保温材料。因橡胶制品存在老化问题，应及时检查更换。

