

# 等离子焊烟净化器移动多少钱 福克尼迪环保

产品名称	等离子焊烟净化器移动多少钱 福克尼迪环保
公司名称	济南福克尼迪环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘经济开发区
联系电话	13173014333

## 产品详情

含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大，气流中一部分颗粒粗大的尘粒在重力和惯性力作用下沉降下来；粒度细、密度小的尘粒进入过滤室后，通过布朗扩散和筛滤等综合效应，使粉尘沉积在滤料表面，净化后的气体进入气室由排风管经风机排出。焊烟净化器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时，进行清灰。此时脉冲控制仪控制脉冲阀的启闭，当脉冲阀开启时，气囊的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔，喷射出一股高压的引射气流，从而形成一股相当于引射气流体积1~2倍的诱导气流，一同进入滤筒内，使滤筒内出现瞬间正压并产生鼓胀和微动，工业焊烟净化器移动多少钱，沉积在料上的粉尘脱落，掉入灰斗内。灰斗内收集的粉尘通过卸灰阀，连续排出。

我公司广泛致力于工业废气治理、除臭等环境污染治理工程及处理设备的研发与应用；环保技术开发、咨询；环保工程的施工；空气净化设备、环保设备、过滤设备的设计、生产、销售及售后服务。

不一样厂家可能有不一样的答案，包头焊烟净化器移动多少钱，通常聚酯纤维由于表面粗糙，积尘渗透进纤维内部，不引荐水洗；覆膜聚酯可防水，水洗的话用高压水枪喷吹，洗完晾干，便携式焊烟净化器移动多少钱，每次清洁，除尘滤芯的过滤功率会降低。纸质除尘滤芯滤材为木浆纤维，适用于常温环境，浸水即变形，不能水洗。

在除尘滤筒清灰过程中，脉冲操控仪接通一只电磁脉冲阀的电源，使相应的薄膜阀喷出脉冲高压空气，高压空气即从内到外穿过除尘滤芯，将附着在除尘滤筒外表面上的粉尘除掉，尘粒落入尘斗，然后进入集灰桶。

焊接净化设备是一款专为工业焊接烟尘和轻质颗粒而设计的净化装置，它轻巧灵活，操作方便，具有多重特点。

1.特殊设计的伸缩式柔性吸气臂，可拉伸至任意位置，从源头开始有效清除烟尘，减少空气污染。2.一体化的gao效过滤芯，等离子焊烟净化器移动多少钱，对焊接烟尘（0.3 μm）的过滤效率可达99.97%，并能保持极高的气流量。3.根据烟尘性质的选择了相应的过滤媒介，以满足不同性质烟尘的净化处理。

4.结构紧凑，体积小巧，即使是在狭窄的工作场地也可使用。5.安装有万向脚轮，移动轻便灵活。等离子焊烟净化器移动多少钱-福克尼迪环保由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。等离子焊烟净化器移动多少钱-福克尼迪环保是济南福克尼迪环保设备有限公司（[www.jnhrhb.com](http://www.jnhrhb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾经理。