

天津LED显示屏制作 欣原广告

产品名称	天津LED显示屏制作 欣原广告
公司名称	天津欣原广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区杨柳青农场百川路6号
联系电话	17694827867 17694827867

产品详情

天津欣原广告有限公司

天津欣原广告有限公司对广告设计的相关介绍：

天津欣原广告有限公司，楼顶大字、楼体大字、楼顶发光字、楼体发光字、楼顶大型广告灯箱、楼体标识、楼体亮化、大型户外广告，工程围挡，墙体广告，车体广告，玻璃贴等制作和维护。

LED蜂窝彩屏灯

LED蜂窝彩屏灯采用LED全彩同步视频控制系统控制，实现文字、各种动态流畅自然的显示画面，适用于楼体广告及娱乐场所等的灯光效果的显示。

LED数码全彩灯管

LED数码全彩灯管可以组成一个模拟LED显示屏，模拟显示屏可以提供各种全彩效果及动态显示图像字符，可以采用脱机控制或计算机连接实行同步控制；可以显示各式各样的全彩动态效果。

天津欣原广告有限公司

天津欣原广告有限公司对广告设计的相关介绍：

天津欣原广告有限公司，楼顶大字、楼体大字、楼顶发光字、楼体发光字、楼顶大型广告灯箱、楼体标识、楼体亮化、大型户外广告，工程围挡，墙体广告，车体广告，玻璃贴等制作和维护。专业亚克力发光字，LED发光字，吸塑字，树脂字，天津LED显示屏制作，LED七彩字，LED外露字，楼体大字，不锈钢字，精品字，水晶字打孔发光字，外漏发光字，楼顶大字，楼体大字，不锈钢字，铁字，钛金字，PVC字，精品广告字，精品环氧树脂发光字，LED灯饰应用装饰工程。

广告招牌喷绘制作 喷绘广告招牌封边条表面必须平滑，无起泡或很少起泡，无拉纹或很少拉纹，光泽度适中，不能太亮光或太哑光(除非有特殊要求)。喷绘广告招牌封边条保证平直，面平整，底部平整，厚度均匀，否则导致封边完毕后胶线粗重或有很大缝隙。

有一定合理硬度，弹性越高质量越好，耐磨性越强，硬度太高不好用，过软降低耐磨性，增加变形可能性和易老化。

喷绘广告招牌修边后光泽度好，与面色越接近质量越好，修边发白不明显，如果修边发白严重，无光泽度，是用料质量太差所致，用完后导致家具成品整体颜色不协调。

背胶涂布均匀，一般透明胶或白胶为上品，其余颜色背胶一般为国产背胶，封边后粘结牢固程度低，而且质量不稳定，经常导致封不上。

喷绘广告招牌封边条每批颜色一致，不同批次颜色的色差越低，质量越好。

修边切断不脆，不崩角，特别是冬天使用时。

天津欣原广告有限公司

天津欣原广告有限公司对广告设计的相关介绍：

天津欣原广告有限公司，楼顶大字、楼体大字、楼顶发光字、楼体发光字、楼顶大型广告灯箱、楼体标识、楼体亮化、大型户外广告，工程围挡，墙体广告，车体广告，玻璃贴等制作和维护。专业亚克力发光字，LED发光字，吸塑字，树脂字，LED七彩字，LED外露字，楼体大字，不锈钢字，精品字，水晶字打孔发光字，外漏发光字，楼顶大字，楼体大字，不锈钢字，铁字，钛金字，PVC字，精品广告字，精品环氧树脂发光字，LED灯饰应用装饰工程。

慎用特殊效果

现在喷绘机能接受很多软件输出的文件：如Photoshop、FreeHand、PageMaker、CorelDRAW等，但有些特殊效照排机可以输出，而喷绘机未必可以。例如FreeHand 8.0图像透明的特殊效果，喷绘机无法输出，所以如果文件作了此类特殊效，一定要与喷绘公司及时沟通，以免造成不必要的损失。如果一定要使用此类特殊效应，在Photoshop里直接处理图片特特的效应，就不会出现错误。

户内喷绘制作精度

一般要求在80~100dpi，一平方米以内文件精度要求100dpi；一平方米以上尺寸越大，文件精度可相应降低，但要注意如果位图精度低于60dpi画面有可能出现锯齿。

天津LED显示屏制作-欣原广告由天津欣原广告有限公司提供。天津LED显示屏制作-欣原广告是天津欣原广告有限公司（www.tianjinxy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司（www.tjmtpb.cn）还是专业从事天津门头牌匾，天津门头牌匾设计，天津门头牌匾制作的厂家，欢迎来电咨询。