

# 九江废气旋流塔 山东聚瑞鑫保质保量 废气旋流塔价格

产品名称	九江废气旋流塔 山东聚瑞鑫保质保量 废气旋流塔价格
公司名称	山东聚瑞鑫环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南章丘区刁镇工业园
联系电话	15550472888

## 产品详情

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务，设备生产，安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司，厂区在济青高速路章丘路口北4公里，距济南国际机场20公里，242省道从门前通过，交通十分便利。

### 喷淋塔

#### 适用注意事项

循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，九江废气旋流塔，当运行一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，使其相等即可。

喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，加入熟石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务，废气旋流塔价格，设备生产，安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司，公司主营催化燃烧设备、中央除尘、喷淋塔、光氧催化设备、打磨柜、环保箱、烤漆房、高温烤漆房、焊烟净化器、水帘柜等环保设备。

#### 喷淋塔与填料塔的区别有哪些？

##### 1、外观上的区别：

外观大同小异，没有明确标准要求，分立式、卧式两种。

## 2、功能上的区别：

填料塔核心点在于填料本身，废气旋流塔多少钱，如在废气治理过程中使用的填料塔，其工艺是在特定的填料中接种特定的菌种或微生物，使废气通过该填料层时，被菌种及微生物所吸收或降解，达到净化的目的。因此，该填料塔的喷嘴数量不多，主要目的是维持该塔内的湿度、温度符合微生物的代谢要求，塔径的大小与治理废气的风量、工况（压力损失）、投资方面有关。喷淋塔核心点在于喷淋，即洗涤，同样以废气治理过程中使用的喷淋塔，其工艺是根据所治理废气的相关指标（温度、成分、粉尘量等）设定喷淋液的种类、流量大小及喷淋频率。为了达到较好的喷淋效果，其喷嘴数量一般比较多，塔径大小与治理废气的风量、工况（压力损失）、投资方面有关。

需要补充的是，有时为了加强喷淋洗涤的效果，会在喷淋塔中添加一些比表面积很大的填充物，如空心多面球、纤维束等物质，这与填料的本质区别在于：前者是为了增加废气与喷淋液的接触面积，后者是给微生物生长提供基础。

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务，设备生产，安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司，公司主营催化燃烧设备、中央除尘、喷淋塔、光氧催化设备、打磨柜、环保箱、烤漆房、高温烤漆房、焊烟净化器、水帘柜等环保设备。

1、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，使其相等即可。

2、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，加入熟石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。

3喷淋塔沉淀池要经常清理，夏天一周清理一次，冬季三天清理一次。

4、灰水分离器排污时，每班排放一次，废气旋流塔定做，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。

5、以上各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，以保证喷淋塔脱硫效果。

6、在上、下楼梯加药时要注意安全，要有自主保安，相互保安意识。

7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。

九江废气旋流塔-山东聚瑞鑫保质保量-废气旋流塔价格由山东聚瑞鑫环境工程有限公司提供。九江废气旋流塔-山东聚瑞鑫保质保量-废气旋流塔价格是山东聚瑞鑫环境工程有限公司（[www.juruixin.cn](http://www.juruixin.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高洪超。