

全新料1.8m高高身水马护栏 江门道路施工专用高栏水马围挡

产品名称	全新料1.8m高高身水马护栏 江门道路施工专用高栏水马围挡
公司名称	深圳市宝安区西乡壹路通设施厂
价格	118.00/个
规格参数	尺寸:1800*1000mm 工艺:注塑 产地:广东
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园万力华工业园西平房102
联系电话	07553691180 18138991729

产品详情

临时封道口使用。

塑料防撞桶水马生产工艺分为：滚塑和吹塑两种

滚塑又称旋转成型、旋转浇铸成型。是一种热塑性塑料中空成型方法。

即先将粉状或糊状物料注入模内，通过对模具的加热和纵横向的滚动旋转，使物料借自身重力作用和离心力作用均匀地布满模具内腔并且熔融，待冷却后脱模而得中空制品。由于滚塑的转速不高，产品几乎无内应力，不易发生变形，凹陷等缺点。产品表面平整、光滑、色彩鲜艳。（如上图所示，即为滚塑水马）

吹塑是一种制造中空热塑性制件的方法。吹塑工艺由5步组成：1.塑料型胚（中空塑料管的挤出）；2.在型胚上将瓣合模具闭合，夹紧模具并切断型胚；3.向模腔的冷壁吹胀型胚，调整开口并在冷却期间保持一定的压力，打开模具，卸下被吹的零件；5.修整飞边得到成品。用于中空吹塑成形的热塑性塑料品种很多，原材料是为满足吹塑制品的功能、性能要求，吹塑级的原料很丰富，***常用的原材料是聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯和热塑性聚酯等，也可以掺回料、废料、再生料等混合使用。

技术参数

装水重量：250kg/500kg 拉伸强度：16.445mpa；

冲击强度：20kj/cm² 断裂伸长率：264%

安装与使用说明：

- 1、因采用进口环保线性聚乙烯pe为原料，经久耐用，可循环再利用；
- 2、美观、不易褪色，连接使用，警示性高，降低事故发生率。
- 3、颜色鲜明，指示路线清楚明确，并可美化公路或城市；
- 4、中空灌水，具有缓冲性能，能有效吸收强大的冲击力，大大降低对车辆及人员的伤害；
- 5、串连使用，整体承受力强大，安装稳固；
- 6、方便快捷，两人即可完成安装和拆迁，无需使用吊机，节省搬运成本