

12千瓦汽油发电机型号体积

产品名称	12千瓦汽油发电机型号体积
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

12千瓦汽油发电机型号体积 常用汽油发电机组的控制：常用机组一般应考虑能够并联进行，以简化配电主接线，使机组启动、停机轮换运行时，通过并车、转移负荷、切换机组而不致中断供电。机组应安装有机组的测量及控制装置，机组的调速及励磁调节装置应适用鱼并联进行的要求。对重要负荷供电的备用发电机组，宜选用自动化汽油发电机组当外电源故障断电后，能够迅速自动启动，恢复对重要负荷的供电。汽油机运行时机房噪声很大，自动化机组便于改造为隔室操作、自动监控的发电机组。当发电机组正常进行时，操作人员不必进入汽油机房，在控制室便可对汽油发电机组进行监控。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

1. 通风系统良好，能保证机组正常运行。
2. 有效的防振措施可以保证机组的顺利运行。
3. 在盒子外面有一个紧急停机按钮，用于紧急关闭发电机组。
4. 使用更安静、更安静的使用大功率工业更安静、更安静的多腔扩展电阻更安静，确保本机运行安静，小于70分贝噪音，不影响人们的日常生活。
5. 操作简单，操作方便，不需要为室外的使用搭建机房。
6. 为了满足发电机组的日常燃油消耗，在箱底设置了一个日用燃油箱。