

莱芜YDB防爆 强龙传动设备 50120*1.5YDB防爆

产品名称	莱芜YDB防爆 强龙传动设备 50120*1.5YDB防爆
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

产品详情

外置式电动滚筒概述

外置式电动滚筒有 型， 型和 三种安装形式，可满足不同场合的安装需要，内部减速传动结构目前也有三种：定轴齿轮、摆线针轮、行星齿轮，每一种都经过精心设计，使用安全可靠。

配套动力采用Y系列标准电机，如选用YB系列隔爆型电机，则可应用于有隔爆要求的场合，因此外置式电动滚筒各种型号均可派生成隔爆型。

YDB、YZB型隔爆油冷式电动滚筒

使用维护说明

- 1、输送机输送前，应先空转片刻，5065X1.5YDB防爆，待运转正常后方可投料。
- 2、物料的投放应均匀、连续，并避免超载。
- 3、在输送过程中，应尽量避免频繁的启动，50100X18.5YDB防爆，当发现温度急剧升高及产生不正常的噪音等现象时，应停止使用，检查原因并排除。
- 4、具有隔爆性能的零件盒隔爆面，不得随意拆卸，需要检修时切勿碰伤和划伤隔爆面，装配时，隔爆面涂204-1防锈脂，有如下配合面属于隔爆配合面

YDB、YZB隔爆油冷式电动滚筒的隔爆配合面。

- a、筒体与左右端盖； b、压盖与左右法兰轴及左右端盖； c、左端盖与油塞
d、筒体与左右端盖 e、出气螺栓与右法兰轴及出气帽； f、左法兰轴头与支座

g、左支座与接线盒底座； h、接线盒底座与接线盒壳 i、接线盒壳与接线盒

j、接线盒壳与接线板； K、接线板与接线螺钉。

5、滚筒运行一个月后要更换润滑油，莱芜YDB防爆，以后每隔一年更换一次润滑油。

该产品是供具有可燃性气体、挖斯、粉尘等形成的爆性混合物环境条件下所使用的输送机械做驱动装置，隔爆标志位dI、dIIAT4、DIIBT4。dI适合于所有甲wan或煤尘爆危险性混合物存在的矿井中，dIIBT4I适合于有I、II级T1~T4组爆危险性混合物存在的场所，dIIBT4适合于I、II、IIB级T1~T4组爆危险性混合物存在的场所。可满足各种逆止，包胶等要求。

莱芜YDB防爆-强龙传动设备-50120*1.5YDB防爆由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司（www.sdqianglong.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。强龙传动设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园，联系人：刘金刚。