

# 局放仪 江苏新亚 江苏局放仪参数

产品名称	局放仪 江苏新亚 江苏局放仪参数
公司名称	江苏新亚高电压测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市平山路123号江阳工业园创业园12号
联系电话	13773592558

## 产品详情

### 局部放电检测仪

#### ES局放仪

#### 二.绝缘子污闪及内部裂纹检测，电缆接头局放检测

电晕放电产生的高能量将导致机械部件严重损坏，造成非预期性停运和对成千上万的服务客户造成影响，局放仪，严重的可导致火灾和爆炸出现。特别是工厂中由电气局放原因引起的火灾和爆炸会因现场危险和有毒化学物的存在产生严重的连锁反应。

江苏新亚高电压测试设备有限公司专业从事研发、生产、销售局部放电检测仪、工频无局放试验变压器、耦合电容器兼电容分压器等高电压测试设备，欢迎广大新老客户来电咨询。

### 局部放电检测仪

#### 局放应用

不规则的局放信号表示存在电弧和电痕现象，通常出现于开关内部和变压器，这些现象潜在火灾和爆炸危险。对于高压输电杆塔，仪器操作者和目标绝缘子的距离通常大于60米，江苏局放仪厂家直销，使用抛物面传感器放大局放信号和检测范围，同时保持仪器的定向性。激光瞄准和视觉瞄准相结合，可以在一个安全的距离准确定位故障。

江苏新亚高电压测试设备有限公司专业从事研发、生产、销售局部放电检测仪、工频无局放

试验变压器、耦合电容器兼电容分压器等高电压测试设备，欢迎广大新老客户来电咨询。

## 局部放电检测仪

### (四) 注意事项

3. 一般情况下，在试验过程中，江苏局放仪型号，被试品在耐压、预升压时局部放电量都比正常值大很多，此时仪器的仪表必然会超出满刻度。为防止仪器损坏，应将仪器的增益粗调旋钮逆时针旋转一档或更多档，以不超出满刻度为标准。当电压降至测量电压时，再将增益粗调开关顺时针旋转一档或更多档，以便记录测量值。

江苏新亚高电压测试设备有限公司专业从事研发、生产、销售局部放电检测仪、工频无局放试验变压器、耦合电容器兼电容分压器等高电压测试设备，欢迎广大新老客户来电咨询。

局放仪-江苏新亚-江苏局放仪参数由江苏新亚高电压测试设备有限公司提供。江苏新亚高电压测试设备有限公司（[www.yzxinya.cn](http://www.yzxinya.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在江苏扬州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领江苏新亚和您携手步入辉煌，共创美好未来！