

小推车 静音小推车 本产品三包

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 小推车 静音小推车 本产品三包 |
| 公司名称 | 上海九田物流设备有限公司重庆分公司 |
| 价格 | 442.00/辆 |
| 规格参数 | 自重:16 (kg) 最大载重:250 (kg) 品牌:静音 |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区白市驿镇高田坎村14社 |
| 联系电话 | 86 023 65716236/65716237 13022388717 |

产品详情

| | | | |
|----|-----------|------|------------|
| 自重 | 16 (kg) | 最大载重 | 250 (kg) |
| 品牌 | 静音 | 种类 | 静音手推车 |
| 用途 | 办公楼、医院、学校 | | |

250kg静音手推车

| |
|------------------------|
| pla250y-dx (折倒式扶手) |
| 车板外形：825(l) × 500(w)mm |
| 车板高度：215mm |
| 扶手高度：890mm |
| 脚轮直径：130mm |
| 自重：13kg |
| 最大载重：250kg |

产品特点

绝对无声，提供给您一个安静舒适的工作环境，绝对轻快，大大降低您的工作强度，提高效率，绝对耐用，是普通手推车使用寿命的8倍，绝对无痕，不伤害任何地面、（白油漆地板、防静电地板、木地板、地毯、大理石地板、瓷砖地板）无拖痕、保护地板，绝对美观，用料新颖，减轻整车自重，折叠式扶手，更能为您节省空间，绝对放心，承诺客户质量保证期为18个月，使您没有后顾之忧，

绝对环保，采用环保的粉体涂装技术，优质天然橡胶脚轮，pp聚丙烯车板

上海九田物流设备有限公司生产的九田静音手推车系列产品得到了国内外广大用户的认同和好评，并在国内成功获得连和静音注册商标。九田静音手推车新颖、美观，合成塑料的车体、脚轮运用，减轻了整

车自重。独特的静音、传动技术设计使手推车走行无声、轻快。广泛适用于厂区、办公楼、图书馆、宾馆、餐饮业、物流运输等物料搬运行业。九田静音手推车由塑料车板、粉体涂装扶手（可折倒、固定）、静音脚轮（尼龙支架、铁板支架）等组成。

| | |
|------|---|
| 塑料车板 | 主材料由聚丙烯塑料俗称为“pp”，加上其它成份材料组成。 |
| 特点 | 重量轻，有韧性，抗冲击、耐腐蚀、防滑设计。 |
| 扶手 | 采用spcc无缝钢管，厚度2.0mm。电镀采用三镀、三抛工艺镀铬而成。 |
| 特点 | 高档美观、耐用性强。 |
| 静音脚轮 | 轮架采用尼龙加各种其它成份组成。 |
| 特点 | 耐腐蚀、韧性强、抗冲击，具有独特的美观性。 |
| 脚轮轴承 | 采用特制6201和6303滚珠轴承，精密轴承的游隙标准，使脚轮更具润滑，且滚动阻力小，静音等特性。 |
| 脚轮橡胶 | 采用日本总部配方标准。以天然橡胶为主，另加其它配方材料，使轮子具有良好的弹性，耐磨损、无拖痕，脚轮整体的耐冲击性极强。 |

静音手推车性能测试：

载重：150kg系列静音手推车额定载重 启动力必须在10kg以下 300kg系列静音手推车额定载重 启动力必须在14kg以下
 车板：对塑料车板中心位置加额定承重4倍的力进行测试，车板不可断裂，车板弯曲小于7mm，并在15分钟恢复正常。
 扶手：启动力6倍的力加在扶手上1分钟，解除后，扶手不可有任何变形、松动等现象发生。
 脚轮：额定承重3倍的重量对脚轮加压，3分钟后解除测试重力，脚轮支架不变形，转动轴、导向轴必须无间隙、松动现象发生。
 静音手推车走行测试：在额定载重的情况下，以时速4公里匀速连续走行10公里。脚轮橡胶不可由于发热而变形、磨损、裂缝等现象。