

中空玻璃 质量保证 隔音、安全、环保、低紫外线辐射

产品名称	中空玻璃 质量保证 隔音、安全、环保、低紫外线辐射
公司名称	浙江海恩环境工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	莫氏硬度:8 密度:2.5 (g/cm ³) 厚度:6+6A+6、6+9A+6 (mm)
公司地址	中国 浙江 金华市婺城区 金华婺城区玉泉西路17号
联系电话	086-057983180966 13429012048

产品详情

莫氏硬度	8	密度	2.5 (g/cm ³)
厚度	6+6A+6、6+9A+6 (mm)	透光率	98
产地	浙江金华	纯度	99.9%
耐热性	--	品牌	--
熔点	1713	深加工类型	镀膜玻璃

公司简介

浙江海恩环境工程有限公司位于中国浙江省金华市婺城区玉泉西路17号，浙江海恩环境工程有限公司是一家承包建材工程门窗安装的一家私营有限责任公司，公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家建筑商和建立了长期稳定的合作关系。公司也负责销售塑钢建材、中空玻璃等门窗材料，忘广大客户订购。

中空玻璃介绍说明：

中空玻璃是由两片或多片玻璃，以及内部充满高效分子筛吸附剂的铝框间隔出一定的宽度的空间，铝合金隔框间用了基胶粘结密封后再用聚硫胶或结构胶密封。具有良好隔音、隔热、保温、防结露效果。

中空玻璃品种：根据要求可选用普通玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃、low-e玻璃、钢化玻璃、热弯等作为中空玻璃基片。中空玻璃特点：

光学性能：根据组合中空玻璃原片性能的不同，一般可见光透过率范围为10-80%，反射率为13-35%。

热学性能：可有效降低传热系数u值，若充入惰性气体可进一步降低热传系数u值。 隔音性能：一般中空玻璃可降低噪音30分贝左右，而充入惰性气体的中空玻璃可在原有基础上再降低5分贝，即可将80分

贝的交通噪音降至极为安静的程度。 防结霜性能：国家标准规定中空玻璃的露点必须低于 -40°C ，祥盛中空玻璃产品的露点低于 -65°C ，确保中空气层绝对干燥、不结露。 密封性：铝间隔框架采用自动弯管技术一次成型，最大限度地减少接驳处；采用丁基胶和聚硫胶或结构胶双道密封，确保中空玻璃的密封性并延长其使用寿命。 相对重量轻：在隔热效果相同的条件下，用中空玻璃代替部分砖墙或混凝土墙，可以增大采光面积，增强室内舒适感，简化建筑物结构。