

建筑口料加工 国通木材厂 建筑口料加工规格

产品名称	建筑口料加工 国通木材厂 建筑口料加工规格
公司名称	日照市岚山区国通木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区国通木材加工厂
联系电话	13256035000

产品详情

保持建筑木材干燥的方法

一、蒸汽加热干燥法

以蒸汽加热窑内空气，再通过强制循环把热量传递给建筑木材，使木材水分不断向外扩散。这种方法时间短，窑内温度和湿度可人为控制。

二、气干法

用鼓风机将空气通过被烧热的管道，使热风从炉底风道均匀的吹进炉内，经过建筑木材后，建筑口料加工规格，又从上部吸风道回到鼓风机，建筑口料加工，并如此循环，从而把木材中的水分蒸发出来。这种方法干燥迅速。

的树种。

铁杉建筑方木有哪些维护保养注意事项？铁杉建筑方木不需要使用时应先保证储存方木的地面为干燥状态的，采取在地面铺设防潮膜以及涂防潮油的措施对防潮都能起到较好的作用，同时为了保护铁杉建筑方木不受到外界因素的影响而导致质量问题，应该在铁杉方木的表面涂上漆从而起到防虫等作用。

日照市岚山区国通木材加工厂集木材加工、销售为一体，建筑口料加工公司，经营木材品种：铁杉、辐射松、白松、铁杉，樟子松等。

铁杉建筑木方一般用于装修、结构施工中的模板支撑及屋架用材，或做各种木制家具都可以。在户外的铁杉建筑方木，要多注意防水措施，方木怕水，梅雨季节一定要注意不能飘雨积水，以免造成建筑木方开裂、腐烂、曲翘、油漆剥离，光泽变暗。

建筑木方的品质标准和检验方法一般分为十大类：即节子、变色、腐朽、虫害、裂纹、树干形状的缺陷、木材构造缺陷、伤疤（损伤）、木材加工缺陷、变形缺陷等。

建筑口料加工-国通木材厂-建筑口料加工规格由日照市岚山区国通木材加工厂提供。建筑口料加工-国通木材厂-建筑口料加工规格是日照市岚山区国通木材加工厂（www.rzguotong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。