

厂家直销|【如何现在排烟风机】|青海排烟风机

产品名称	厂家直销 【如何现在排烟风机】 青海排烟风机
公司名称	德州冠畅空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城鲁权屯工业园
联系电话	15865927181

产品详情

HTF(GYF)系列高温排烟风机是一种新型的轴流风机具有耐高温、风压高、风量大、造型美观、结构紧凑、运转平稳、安装维修方便等优点。HTF(GYF)系列高温排烟风机，广泛适用于高层建筑、烘箱、烘房等高温气体通风排烟，烟气温度小于100℃，可以长期运行;温度大于280℃，如何现在排烟风机，可连续运行30分钟。

本系列风机还可根据不同要求，采用变速或多速驱动形式，以达到一机二用(即常用通排风和消防使用时高温排烟)的目的，青海排烟风机，即低速用于平时通排风，高速用于消防排烟。HTF系列消防高温排烟风机专为高温排烟而设计。风机配用高温电机，排烟风机哪家好，电机全封闭内置，并设有专门的电机冷却系统，地下停车场专用排烟风机，保证电机在高温状态下正常安全地使用。经目标优化设计，本公司生产的HTF消防高温排烟风机，具有耐高温性能优良、效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便等优点。安装上水平、垂直、吊装均可。

冠畅空调王总教给您如何进行选择排烟风机（一）：

排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。

排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。

排烟通风机应保证：当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定：

轴流式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为±5%。

离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。

厂家直销|【如何现在排烟风机】|青海排烟风机由德州冠畅空调设备有限公司提供。德州冠畅空调设备有限公司 (www.tongfeng66.com) 是,除尘设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，很大限度的满足客户需求。在冠畅空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创冠畅空调更加美好的未来。