

# 氩弧焊柴油自发电电焊机

产品名称	氩弧焊柴油自发电电焊机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区
联系电话	13761054031

## 产品详情

所制造的发电焊机组优越的发动机带给您不一样的经济性能；机组结构轻巧，便于搬运，让您摆脱老式发电机组的笨重，简单轻便，好操作（只要您按说明书使用就行）机组设备仪表齐全，配有省油电磁阀、电流高等级低选择开关、机油报警装置，提示您何时更换机油，机器具有漏电维护功用，（减少了人员伤亡）选用闭环控制，线路结构简略，运用维护便当，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美丽。

氩弧焊柴油自发电电焊机大泽动力出售的每一台机器都是先由技术人员调试好，确保无任何疑问，才包装好把货发出去，所以在必定让用户买个放心的机器，发电电焊两用机，原装大泽动力，可以抵达24小时不断的作业。关于售后效力，机器质保一年，终生维护，在有效期内机器出现任何疑问，都会为您处理掉，所以售后您不必要担忧。大泽发电焊机组具有动力发动便利、作业平稳、轰动小、油耗省、体积小、构造紧凑、焚烧安稳牢靠等长处，大大促进了您的作业功率。

### 氩弧焊柴油自发电电焊机参数

机组型号

TO300AY

发电机

额定输出

7KW

额定输出

8KW

额定电压

220V

380V

相 数

单相

三相

频 率

50HZ

绝缘等级

F

启动方式

手/电启动

功率因素

0.8/0.9

燃油牌号

柴油

油箱容量

15L

耗油量

206g/kw.h

燃油型号

0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

氩弧焊

额定输出电流

12A

起弧方式

高频起弧

空载电压

295V

电流调节 ( A )

15-60A

额定输出电压

104

持续率 ( % )

60

空载损耗 ( W )

效率 ( % )

85

功率因素

0.93

外壳防护等级

IP21

绝缘等级

接触起弧

建议空气压力

4-5

切割厚度

1-20

电焊机

焊接标准

工业电焊机

60V

焊条直径

0-4.2MM

焊接效率

80%

其他

噪音

70-78dBA/7m

机组尺寸(mm)

850\*650\*780

连续工作时间

12-16h

重量(kg)

135/145

品名

柴油氩弧焊一体机

今天我也说个道理 顺丰快递上市，市值2300亿，王卫占67%，身价1500多亿，低调的王老板，不拍照，不演讲，不接受采访。没鸡汤，没语录，没说要改变世界。顺丰是所有快递中价格贵的，但顺丰上市了！顺丰价值告诉我们：不是便宜才有市场！真正做好企业，做好产品一定不是靠牺牲利润，而是靠提高产品自身品牌价值和服务！

——大泽动力只做自己的品牌质量，