

# IP防水网络音柱

产品名称	IP防水网络音柱
公司名称	深圳市西邦源科技有限公司
价格	12.00/台
规格参数	厂家:深圳市西邦源 品牌:XBPA 协议:SIP/TCP/IP
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山鞍胜路25号B栋403-404 (注册地址)
联系电话	4009691883 13760138188

## 产品详情

IP网络音柱室外防水防雨环境广泛适用，XBPA品牌zui大输出额定功率可订制120W,室外传输距离100米左右，内置1路网络硬件音频解码模块，支持标准SIP、TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号，由广东深圳市西邦源科技有限公司自营研发销售，zhuanye一体化高强度防水设计，符合IP\*6防护等认证；

### XBPA品牌IP网络音柱特征

无网络、音频新号时，设备进入待机状态，du家支持无信号自动关机，有信号自动开启功能，无延时；

每一个IP音箱可同一时间播放不同音频，采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；

### IP网络音柱产品图

### IP网络音柱使用场合：

学校风雨操场，景区，银行，医院，村村通，体育场，车站，公园，艺术广场，高速公路，隧道看守所，监狱，酒店，别墅花园，住宅小区，商场，百货超市，连锁店，大厦，工厂，行政中心办公楼，平安城市等室内外场合背景音乐及对讲广播；

### IP网络音柱颜色:

10-40W:香槟色、灰色、乳白色

40-120W :乳白色

IP网络音柱技术参数:

型号 XBPA-5220W XBPA-5230W XBPA-5240W  
XBPA-5250W XBPA-5260W

型号 XBPA-5260A XBPA-5280A XBPA-5100A XBPA-5120A

额定功率 20W/8 30W/8 40W/8 50W/8 60W/8 60W/8 60W/8 80W/8 100W/8  
120W/8

网络接口 标准RJ45输入

支持协议 SIP/TCP/IP、UDP、IGMP(组播)

音频格式 MP3/MP2

采样率 8K-48KHz

传输速率 100Mbps

音频模式 16位 立体声CD音质

输出频率 80Hz~16KHz

谐波失真 1%

信噪比 >70dB

防水等级 IP × 6 防水

功能特性：

IP网络音柱内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲；具有直流备电接口和防水防潮防脱落网线接口。

支持1000级自定义音频优先级静音控制；

支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；一个IP地址复位按钮，在丢失IP地址时，可恢复出厂IP地址（内部）；

1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址（内部）；

数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；

深圳市西邦源科技有限公司.XBPA品牌可订制POE供电/SIP协议

技术参数：

功率：10W 20W 30W 40W 50W 60W 80W 100W 120W

防水等级 IP × 6 防水

IP网络音柱系统拓扑图