

厂家供应自动行走翻堆机鸡粪有机肥翻抛机畜牧干湿粪便发酵翻抛机

产品名称	厂家供应自动行走翻堆机鸡粪有机肥翻抛机畜牧干湿粪便发酵翻抛机
公司名称	山东汇鹏机械制造有限公司
价格	56800.00/台
规格参数	品牌:汇鹏 型号:2400型 产地:山东
公司地址	山东省济宁市高新区柳行街道东外环路366号院内1A（注册地址）
联系电话	18595209111

产品详情

自走式有机肥翻抛机 鸡粪生物发酵翻抛设备 多功能翻耙机设备

自走式有机肥翻抛机更适合微生物发酵储蓄粪成肥的作用机理和工艺要求，能有效地把粘稠的储蓄粪便与微生物制剂、秸秆粉搅匀。不仅比深槽发酵速度快的多，还有效防止了发酵过程中硫化氢、氨气、吡啶等有害、恶臭气体的产生，即符合环保要求，又能生产上好的有机肥。

鸡粪生物发酵翻抛设备特点：

- 1、自走式翻粪机采取四轮行走设计，可前进、倒退、转弯，由一人操控驾驶。
- 2、自走式翻堆机整体动力均衡适宜、耗能低、产量高，降低了生物有机肥生存成本。
- 3、自走式翻堆机机器整体结构合理，整机刚性好、受力平衡、简明、结实、性能安全可靠、易操控、堆场地使用性强，除粗状的机架，零部件均为标准件，使用维护方便。
- 4、自走式翻堆机无需建槽，将肥料堆置成长形条垛于地面即可。地面堆置发酵是目前较先进和可节省土建、人力资源的一种制肥模式，由翻堆机定时对物料实施搅拌、破碎，在好氧条件下进行有机物的分解。

多功能翻耙机设备工作效率：

该机每小时可翻拌400-500立方，可折合成品肥160—200吨以上，一个日产30吨成品肥的有机肥厂，工人操纵机器只需工作十几分钟（指实际翻拌时间即可，每吨肥耗能不足1kw，平均每立方耗油0.03元。

多功能翻耙机设备技术参数：

翻堆机型号OK-2000

翻堆宽度2000mm

翻堆高度600mm-800mm

堆积物行间距0.5-0.8m

物料颗粒大直径250mm

动力动力30马力 水冷 电起动

转速2200转/分

额定功率时速2200转/分

工作速度7.5—8m/分

行驶速度50m/分 前进3挡 后退1挡

工作刀直径600mm

处理能力每小时300—400立方米