

# 厂家直销 法兰式 卡箍式 橡胶鸭嘴阀 内置式污水处理止回阀

产品名称	厂家直销 法兰式 卡箍式 橡胶鸭嘴阀 内置式污水处理止回阀
公司名称	巩义市天安管道设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	材质:橡胶 连接方式:法兰 卡箍 形态:鸭嘴式
公司地址	巩义市杜甫路92号2单元1-2层附8号
联系电话	0371-64395866 15617851989

## 产品详情

### 鸭嘴阀

俗称：橡胶排污止回阀，又称：背压式柔性止逆阀、鸭嘴阀止回阀、橡胶止回阀、橡胶止逆阀、橡胶缓闭止回阀等。

#### 分类

鸭嘴阀按照安装方式分为套接式、镶嵌式、内置式、法兰式、安装板式、灰浆或水泥管道式。

#### 作用

主要应用于防水系统，排放系统，水泵出口，提升泵站及液下曝气系统。

## 特点

- 1、全橡胶结构，可满足各种防腐要求（根据实际需求，可选择不同的橡胶材料）。
- 2、不堵塞、密封好。
- 3、使用寿命长、无故障、免维修。
- 4、没有活动部件和机械部件，无需电信号及人工操作，无噪音。
- 5、开启压力小，大于0.01米的水头便能打开。
- 6、一般条件下，水头损失都可以降到非常小的程度。
- 7、能变换各种安装形式，以满足客户需要。
- 8、安装便利，费用低，运行成本小。

## 优缺点

### 优点

鸭嘴阀成本低，如采用合适橡胶原料使用寿命超过金属止回阀，安装方便，安装方式灵活多样，可修补。

- （1）维持较高的射流速度。
- （2）防止海水和泥沙入侵是鸭嘴阀的主要性能之一。
- （3）有利于排放管冲洗。
- （4）在一定的条件下，可获得更高的稀释度。
- （5）不腐蚀。

### 缺点

橡胶体不适用于野外长期露天作业，采用高品质橡胶也无法避免老化现象。

- （1）增加工程造价。
- （2）增加扩散器水头损失。

## 安装使用

1.直通式升降式止回阀应安装于水平管路上,立式升降式止回阀和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而上流动。

- 2.旋启式止回阀安装位置不受限制，通常安装于水平管路，但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。
- 3.安装止回阀时，应特别注意介质流动方向，应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致，否则便会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。
- 4.止回阀关闭时，会在管路中产生水锤压力，严重时会导致阀门、管路或设备的损坏，尤其对于大口管路或高压管路，故应引起止回阀选用者的高度注意。